

Dwójnóg ATLAS BT10-LW17



Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	003088
Kod EAN	810040220104

Opis produktu

Dwójnóg ATLAS BT10-LW17

Bipod BT10-LW17 stworzony z myślą o karabinkach snajperskich. Jest mocowany na szynie Picatinny za pomocą **montażu ADM 170-S** z dźwignią, tym samym spełnia normę militarną MIL-STD-1913. Pewnie i stabilnie podpiera broń, ma możliwość regulacji wysokości w zakresie 12-23 cm przy skoku 2 cm oraz z zabezpieczeniem regulacji. Bardzo wytrzymały i odporny zarówno na warunki pogodowe jak intensywne użytkowanie dzięki produkcji z **aluminium T6061** twardo anodowanego na czarno. Elementy blokujące nóżki stworzone ze stali nierdzewnej, a elementy cierne z Polietylenu UHMW (Ultra-High Molecular Weight) co daje najlepsze dopasowanie i żywotność.

Konstrukcja tego bipodu daje możliwość obrotu bronią palną i pochylania jej **na boki w zakresie +/- 15 stopni** z możliwością zwiększenia oporu obrotu i pochylecia, a nawet zablokowania go za pomocą pokrętła. Podpory dwójnogu natomiast można ustawić w pozycjach 0°, 45°, 90°, 135° oraz 160°. Długość nóżek BT10 można regulować teleskopowo, a także przedłużyć je nawet o 7,5 cm dzięki szybkowymiennym elementom przedłużającym. Można także zastosować nóżki w formie stalowych bolców, płaskich talerzy oraz talerzy z kolcami celem osiągnięcia lepszej przyczepności.

Bipod jest bardzo lekki, waży jedynie 360 g.

Cechy produktu:

- Niska waga 360 g
- Bezpośredni montaż na szynie Picatinny
- Regulacja nóżek na wysokość
- Osobne blokowanie kąta ustawienia nóżek
- Regulacja nóżek w płaszczyźnie poziomej
- Stworzony z **aluminium T6061**
- Elementy cierne wykonane z Polietylenu UHMW (Ultra-High Molecular Weight) dla najlepszego dopasowania i żywotności
- Elementy blokujące nóżki dwójnogu wykonano ze stali nierdzewnej
- Regulacja (oraz blokowanie) ustawień wychylecia bocznego i poziomego
- Nóżki dwójnogu regulowane na długość teleskopowo, z możliwością zablokowania w 5 pozycjach
- Możliwe zastosowanie szybkowymiennych elementów przedłużających nóżki dwójnogu o dodatkowe ok. 7,5 cm.
- Stopki dwójnogu szybkowymiennie, mocowane zatrzaskiem kulowym.
- Regulacja siły docisku klamry zabezpieczającej

- Regulacja nóżek dwójnogu w „rozkroku” lub całkowite ich złożenie do tyłu, lub ku przodowi broni.

Dane techniczne:

- Zakres wysokości: 12 cm - 23 cm
- Możliwość pochylenia na boki +/- 15°
- Całkowita liczba pozycji nóg: 5
- Waga: 360 g