Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:53

Link do produktu: https://www.gunszop.pl/fotopulapka-tv-9840ma-mms-4g-p-1236.html



Fotopułapka TV-9840MA MMS 4G

Cena	**1 535,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**001462**
Kod EAN	**5900000014623**

Opis produktu

Fotopułapka TV-9840MA MMS 4G

Fotopułapka przystosowana do dokładnego ukrycia w lesie. Dzięki odpowiedniemu maskowaniu wtapia się w leśne tło. Obserwację w nocy zapewnia lampa podczerwieni o długości fali **940nm**, czyli **niewidocznej dla oka ludzkiego**. Urządzenie to doskonale nadaje się do **monitorowania dzikich wysypisk** lub **kradzieży stosów drewna z lasów**. Zapewnia również wykonywanie wysokiej jakości zdjęć zwierzyny. Dzięki zastosowaniu zespołu trzech czujników ruchu zminimalizowano ilość fałszywych alarmów.

Kamera umożliwia:

- automatyczne wykonywanie zdjęć (dzięki zastosowaniu czujnika ruchu) **o rozdzielczości 36Mpx!**
- obsługa sieci 4G - lepszy zasięg niż poprzednie modele
- Rozdzielczość filmów **1920x1080**
- wbudowana lampa na podczerwień do rejestracji nocnej
- wodoszczelna (IP66) obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi
- posiada moduł do wysyłania wiadomości MMS (wysyła zdjęcia na telefon komórkowy) i e-mail
- Zasięg czujnika ruchu ok. 30 metrów (w zależności od warunków zew. może być większy)

Akcesoria do fotopułapki, takie jak akumulatorki, ładowarki do akumulatorków, karty pamięci, obudowy metalowe i stalowe linki montażowe sprzedawane są oddzielnie.

Dane techniczne

Model	TV-9840MA MMS 4G
Matryca	14Mp, CMOS rzeczywiste
Moduł	MMS/GSM/4G/LTE
Konfiguracja	Możliwa bez konieczności podłączenia do komputera
Obiektyw	F = 2.4, kąt widzenia 60º
Odległość ogniskowania	3m do nieskończoności
Czas ekspozycji	Automatyczny
Balans bieli	Automatyczny

Filtr IR	Automatyczny
Rozdzielczość i format zdjęć	JPG - 36Mp = 6912 5184 JPG – 25Mp = 5760 z 4320 JPG – 14Mp = 4320x3240
Rozdzielczość i format filmów	1920x1080: 30 klatek (MOV) 1280x720: 30 klatek (MOV) 640x480: 30 klatek (MOV)
Wyświetlacz	2,3 calowy, kolor.
Dodatkowe parametry zapisane w danych:	Identyfikator urządzenia, daty i czasu, temperatury oraz poziomu naładowania akumulatorów
Zabezpieczenie urządzenia	Hasłem dostępu, 4 znaki
Wbudowana lampa podczerwieni:	Tak, 44 diody LED niewidoczne dla oka ludzkiego, długość fali: 940 nm
Zasięg lampy doświetlającej	około 30 m
Tryb sterowania pracą lampy	Automatyczny
Ilość czujników ruchu	1
Regulacja czułości czujnika ruchu	Tak (3 poziomy – wysoki/średni/niski)
Zasięg czujnika ruchu	30 m
Kąt widzenia czujnika ruchu	60º
Czas uśpienia czujnika ruchu	0s – 60min (programowalne)
Czas aktywacji po wykryciu ruchu	1s
Zasilanie wewnętrzne	8 akumulatorków AA R06, możliwość jednoczesnego zamontowania akumulatorków
Sygnalizacja niskiego napięcia	Tak
Interfejs USB i wyjścia TV	Tak
Moduł GSM	4 zakresowy 850/900 i 1800/1900 MHz
Wysyłanie zdjęć	Przez MMS VGA 640x480 na zdefiniowany numer telefonu, email lub na dedykowaną platformę
Przesyłanie zrobionych zdjęć na dedykowaną platformę	Tak, z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM (UMTS)
Programowanie limitu wysłanych zdjęć	1-99 na dobę i bez ograniczeń
Obsługiwanie karty SIM Orange, Play, T-Mobile	Tak
Temperatura pracy:	Od – 20°C do + 60°C
Klasa szczelności	IP 66
Dopuszczalna wilgotność pracy	Od 5% do 90%