

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/hamulec-wylotowy-gomander-helix-s-5-56-12x28-uneef-p-6123.html>

Hamulec wylotowy GOMANDER Helix S 5,56 - 1/2x28 UNEF

Cena	499,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005502
Kod producenta	BLK TBO.9613

Opis produktu

Hamulec wylotowy GOMANDER Helix S 5,56 - 1/2x28 UNEF

Wyprodukowany przez polską firmę Gomader hamulec wylotowy Helix do broni o kalibrze 5,56, wersja na gwint 1/2x28 UNEF, oznaczony przez producenta kodem TBO.9613.

Wykonany w pełni z wysokogatunkowej stali o wysokiej odporności na wysoką temperaturę hamulec wylotowy znacznie redukuje płomień wylotowy. Pozwala to na prowadzenie ognia z dużą częstotliwością przy uwzględnieniu szerokiego zakresu kalibrów. Producent deklaruje, iż w czasie użytkowania nie jest wymagana regulacja urządzenia. Hamulec dedykowany jest do karabinków platform AR oraz AK.

Gomander stawia przede wszystkim na jakość, dlatego stawia na precyzję wykonania oraz pomiary wykonywane przez cały proces produkcji w centrach marki Zeiss. Ich produkty tworzone są z najwyższej jakości komponentów gwarantując nam użytkownikom produkty o dużej trwałości.

Jak zamontować hamulec wylotowy:

1. Jeżeli na broni nie była montowane urządzenie wylotowe, a gwint lufy jest odsłonięty należy przejść do 3 punktu.
2. W przypadku, gdy na broni jest założone inne urządzenie wylotowe należy je ostrożnie zdemontować
3. Sprawdzić czy gwint na końcu lufy nie ma uszkodzeń i zabrudzeń
4. Nałożyć niewielką ilość smaru na gwint lufy, celem zabezpieczenia przed korozją.
5. Nałożyć podkładkę sprężystą na koniec lufy
6. Nakręcić kompensator na gwint lufy i dokręcić przy pomocy dołączonego do zestawu kluczyka montażowego do momentu wyczucia wyraźnego oporu. Moment dokręcenia powinien oscylować w granicy 50Nm

Cechy produktu:

- Model: Helix S
- Kolor: Czarny grafit
- Kaliber: 5,56
- Gwint: 1/2x28 UNEF
- Waga: 130 g bez nakrętki
- Maksymalny kaliber: 5,56 mm / 22" (222Rem, 223Rem, 22-250Rem)

W zestawie:

- Helix S 5,56
- Nakrętka zabezpieczająca gwint
- Podkładka
- Smar ceramiczny
- Kluczyk montażowy