

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/holosun-celownik-kolimatorowy-z-panelem-slonecznym-eps-mrs-red-dot-solar-panel-uniwersalny-p-5963.html>



Holosun - celownik kolimatorowy z panelem słonecznym EPS MRS - Red Dot - Solar Panel - Uniwersalny

Cena	3 149,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	005279
Kod producenta	EPS-RD-MRS
Kod EAN	810047071563

Opis produktu

Holosun - Kolimator EPS MRS - Red Dot - Solar Panel - Uniwersalny

Wyprodukowany przez amerykańską firmę Holosun kolimator EPS MRS, z **czerwonymi znakami celowniczymi**, z panelem słonecznym, oznaczony kodem producenta EPS-RD-MRS.

Dysponujący czerwonymi znakami celowniczymi kolimator amerykańskiej firmy Holosun ze zwartą i zamkniętą konstrukcją, niski. Umożliwia korzystanie z 3 różnych znaków celowniczych oraz 12 poziomami ich podświetlenia. Posiada panel słoneczny, który znacznie ogranicza zużycie baterii. Całość zamknięta w aluminiowej obudowie.

Kolimator EPS-RD-MRS daje możliwość korzystania z 3 typów znaków celowniczych. Są to kropka (2 MOA), otoczka (32 MOA) oraz kropka z otoczką. Do naszej dyspozycji jest aż 12 poziomów podświetlenia z czego 8 jest przeznaczonych do pracy w dzień, a 4 do pracy z noktowizją. Znak możemy regulować w pionie i poziomie, a urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrany poziom jasności. Zasilanie odbywa się przy pomocy jednej baterii CR-1620 oraz panelu słonecznego, który znacząco wydłuża czas pracy baterii. Dodatkowo producent zastosował znany ze swoich kolimatorów **system Shake Awake**. Jest to system odpowiadający za uśpienie urządzenia, które pozostaje w bezruchu, tak aby jeszcze bardziej oszczędzać baterię. W przypadku wykrycia ruchu kolimator automatycznie się włącza.

Cała obsługa odbywa się przy pomocy dwóch przycisków umiejscowionych na boku urządzenia. Po przeciwnej stronie znajduje się port na baterię. Cała obudowa wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego aluminium i cechuje się **klasą szczelności na poziomie IPX8**. Klasa ta gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, brud oraz kurz. Urządzenie mocowane jest na płycie typu Holosun serii K - jest to w praktyce zmodyfikowany RMS. W EPS-RD-MRS zastosowano soczewki, których wielkość umożliwia obserwację przy obu oczach otwartych oraz awaryjne korzystanie z przyrządów celowniczych pistoletu. **Kolimator pozbawiony jest zjawiska paralaksy**. Model ten bardzo dobrze sprawdza się w strzelectwie sportowym, szczególnie w strzelaniu dynamicznym. Bez problemu możemy go używać w przypadku strzelectwa profesjonalnego oraz rekreacyjnego.

Cechy produktu:

- Pozbawiony zjawiska paralaksy
- Zasilanie przy pomocy baterii CR160 oraz panelu solarnego
- 12 poziomów podświetlenia (8 do pracy w dzień, 4 do pracy z noktowizją)

- Automatyczne dostosowanie jasności
- Multiple Reticle System - 3 różne typy znaków do wyboru
- Możliwość regulacji znaku w pionie i poziomie
- System oszczędzania baterii Shake Awake
- Bardzo prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Długi czas działania
- Montowany na płytce Holosun seria K - zmodyfikowany RMS
- Do użytku z pistoletami Slim line oraz pełnowymiarowych przy użyciu adaptera
- Zwarta i zamknięta konstrukcja
- Aluminiowa obudowa o klasie wodoszczelności IPX8
- Do użytkowania w strzelectwie sportowym, szczególnie dynamicznym

Dane techniczne:

- Wymiary: 25 x 41 x 30 mm
- Rozmiar soczewki: 16 x 23 mm
- Waga: 39 g
- Powiększenie: 1x
- Odległość od oka: Nieograniczona
- Powłoki na soczewce: Tak, wielowarstwowe
- Źródła światła: LED
- Długość wiązki świetlnej: 650 nm
- Rodzaj punktu celowniczego: Kropka, okrąg, kropka w okręgu
- Rozmiar punktu celowniczego: Kropka 2 MOA
- Okrąg: 32 MOA
- Kolor znaku: Czerwony
- Stopnie podświetlenia: 12: 8 dziennych, 4 nocne
- Możliwość przełączania celownika: Tak
- Paralaksa: Nie
- Regulacja znaku celowniczego: Tak, X/Y
- Zakres regulacji: ± 30 MOA
- Wartość regulacji na klik: 1,5 MOA
- Automatyczna regulacja jasności: Tak
- Funkcja pamięci: Tak
- Źródło zasilania: 1x bateria CR-1620
- Napięcie robocze: 3V DC
- Gniazdo baterii: Boczne
- Żywotność baterii: 50000 h
- Ogniwo słoneczne: Tak
- Funkcja Shake Awake: Tak
- Materiał obudowy: Aluminium
- Pokrycie: Anodowanie
- Rodzaj obudowy: Zamknięta
- Standard montażu: Holosun seria K (zmodyfikowany RMS)
- Rodzaj mocowania: Śruby torx
- Montaż: Niski
- Klasa ochrony: IPX8
- Temperatura robocza: -30°C do 60°C
- Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C
- Odporność na wibracje: 5000 G
- Kolor obudowy: Czarny

W zestawie:

- 1x kolimator EPS MRS
- 1x płytka adapter RMSC
- 1x ściereczka do czyszczenia soczewek
- 1x klucz Torx T10
- 1x zestaw długich śrub montażowych
- 1x zestaw krótkich śrub montażowych
- 1x bateria CR1632
- Instrukcja obsługi
- Broszura gwarancyjna

