Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:49

Link do produktu: https://www.gunszop.pl/holosun-kolimator-he507c-gr-x2-elite-micro-green-dot-solar-panel-p-1624.html



Holosun - Kolimator HE507C-GR X2 Elite Micro Green Dot - Solar Panel

Cena	**2 229,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**001901**
Kod producenta	**E507C-GR X2**
Kod EAN	**810047071280**

Opis produktu

Holosun - Kolimator HE507C-GR X2 Elite Micro Green Dot - Solar Panel

HE507C-GR X2 jest otwartym celownikiem kolimatorowym przeznaczonym do zastosowania na pistoletach. Wyposażony jest w diodę Holosun Super LED o żywotności baterii do 50 tys. godzin, systemy Multi-Reticle, Solar Failsafe oraz Shake Awake.

W wersji **X2** kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków, ułatwiający instynktowną obsługę oraz Lock Mode: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Zastosowanie w konstrukcji niezwykle wydajnej diody LED oraz zoptymalizowanego układu sterującego sprawia, że urządzenie oferuje teoretyczny czas działania do 50 000 h na jednej baterii przy średnim ustawieniu jasności.

Wykonane z dedykowanego do produkcji optyki szkła soczewki zostały wielowarstwowo pokryte powłokami refleksyjnymi zapewniają doskonałą transmisję światła widzialnego. Gwarantuje to jasny, klarowny i pozbawiony zakłóceń obraz.

Zastosowany w modelu Multi Reticle System pozwala nam na wybór jednego z trzech kształtów znaku celowniczego: kropka 2 MOA, okrąg 32 **MOA** oraz ich połączenie. W zależności od rodzaju broni lub dystansu, na którym oddajemy strzał, możemy wybrać rodzaj celownika, nie tracąc zerowania.

Model został wyposażony w system **Solar Failsafe**, który poza oszczędzaniem baterii, wprowadza do urządzenia automatyczną regulację jasności punktu celowniczego. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku płynnych przejść między otwartymi a zamkniętymi przestrzeniami. Możliwe również jest wyłączenie trybu automatycznego - wówczas uzyskujemy 10 trybów standardowych oraz 2 dostosowane do noktowizji, ustawiane manualnie przez użytkownika.

System Shake Awake zastosowany w urządzeniu odpowiada za oszczędzanie baterii. Po zaprogramowanym przez użytkownika czasie kolimator przechodzi w stan uśpienia. Do jego wybudzenia potrzebny jest jedynie niewielki ruch bronią, na której został zamontowany.

W konstrukcji urządzenia wykorzystano aluminium, pokryte anodyzacją, zapewniającą odporność chemiczną i mechaniczną. Materiał łączy w sobie niską wagę z dużą odpornością na uszkodzenia dzięki wykonaniu w technologii frezowania z bloku. Montaż w standardzie **Picatinny** pozwala na instalację na szynach montażowych tego typu.

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii
- Multiple Reticle System - możliwość wyboru jednego z trzech znaków celowniczych

- Oparcie systemu na jednej diodzie nie wpływa na zerowanie
- Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
- Wbudowane ogniwo słoneczne pozwala na pracę nawet przy rozładowanej baterii
- Funkcja czujnika światła regulująca intensywność punktu w zależności od oświetlenia
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
- Brak zjawiska paralaksy
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego znaku celowniczego i jego natężenia
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 23 x 16 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych
- - kropka z okręgiem
- - kropka
- - okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 32 MOA
- kolor punktu: zielony
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1 MOA / jeden klik
- paralaksa: brak
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR1632
- czas pracy baterii: do 50 000 h
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium 7075
- wykończenie obudowy: anodowanie twarde
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- wodoodporna konstrukcja IP67
- zakres temperatury pracy: -30°C to 60°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 5000 G
- wymiary: 45,2 x 31 x 29 mm
- waga: 42 g

W zestawie:

- kolimator
- montaż do szyny Picatinny
- zestaw śrub montażowych
- bateria
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry