

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/holosun-kolimator-hs407k-x2-open-reflex-subcompact-pistol-sight-6-moa-p-1083.html>



Holosun - Kolimator HS407K X2 Open Reflex SubCompact Pistol Sight - 6 MOA

Cena	1 489,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001784
Kod producenta	HS407K X2
Kod EAN	810047071204

Opis produktu

Holosun - Kolimator HS407K X2 Open Reflex SubCompact Pistol Sight - 6 MOA

HS407K X2 to najnowsza wersja miniaturowego, pistoletowego kolimatora otwartego HS407 o zmienionej geometrii obudowy, łączącego w sobie świetne pole widzenia z niską masą i wydajną elektroniką. Posiada **stały punkt celowniczy o wielkości 6 MOA** i jest dedykowany do pistoletów subkompaktowych z montażem zgodnym ze **standardem RMSc**.

W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - **zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków**, ułatwiający instynktowną obsługę oraz Lock Mode: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią CR1632 o teoretycznym **czasie działania 50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

W konstrukcji kolimatora zastosowano wysokiej jakości soczewkę z **wielowarstwowymi powłokami**. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie **doskonałej transmisji światła widzialnego**. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i **pozbawiony paralaksy**.

W kolimatorze zastosowano również inny system oszczędzania baterii - **Shake Awake**. Po zaprogramowaniu czasu przez użytkownika, w przypadku nieaktywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Do jego ponownej aktywacji wystarczy jedynie poruszyć bronią, na której został umieszczony.

Obudowa celownika została wykonana z obrabianego w technologii frezowania **aluminium 7075** pokrytego odporną mechanicznie i chemicznie anodyzacją. Urządzenie zostało wykonane w standardzie wymiarowym **RMSc** zatem będzie kompatybilne zarówno z zamkami jak i adapterami w tym standardzie.

Cechy:

- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
- Brak zjawiska paralaksy
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego natężenia
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
- Wymiary zgodne ze standardem RMSc

- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 19,5 x 14,7 mm
- rozmiar punktów: kropka 6 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: brak
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR1632
- czas pracy baterii: do 50 000 h
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium 7075
- wykończenie obudowy: anodowanie twarde
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- wodoodporna konstrukcja IP67
- zakres temperatury pracy: -20°C do 51°C
- zakres temperatury przechowywania: -20°C do 65°C
- odporność na wibracje: do 5000 G
- wymiary: 40,6 x 24,9 x 24,1 mm
- waga: 28,3 g

W zestawie:

- kolimator
- klucz wielofunkcyjny
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.