Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:15

Link do produktu: https://www.gunszop.pl/holosun-kolimator-hs503cu-red-dot-multi-reticle-solar-panel-p-1085.html




# Holosun - Kolimator HS503CU Red Dot - Multi Reticle - Solar Panel

| | |
|---|---|
| Cena | **1 699,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **001272** |
| Kod producenta | **HS503CU** |
| Kod EAN | **605930624540** |

## Opis produktu

**Holosun - Kolimator HS503CU Red Dot - Multi Reticle - Solar Panel**

Niewielkich rozmiarów kolimator HS503CU z serii Micro Red Dot marki Holosun, posiada możliwość wyboru 2 punktów celowniczych, kropka 2 MOA z okręgiem 65 MOA, oraz samej kropki 2 MOA. Kolimator ten ma w zestawie dwa montaże w komplecie: niski i wysoki 1/3 Co-Witness. Wersja z baterią umieszczaną w odkręcanej, wysuwanej tacce.

Elektroniczny układ sterujący w połączeniu z wydajną diodą LED sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością i stabilnym, długotrwałym funkcjonowaniem. Układ zasilany jest pojedynczą baterią 2032 o teoretycznym czasie działania **50 000 h** przy szóstym ustawieniu intensywności punktu.

Celownik został wyposażony w **system zaawansowanych soczewek**, wielowarstwowo pokrytych powłokami odbijającymi. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie doskonałej transmisji światła widzialnego. Obraz widoczny przez soczewkę jest klarowny, jasny i pozbawiony paralaksy.

Zastosowany w modelu Multi Reticle System pozwala na **wybór kształtu punktu celowniczego** w zależności od sytuacji lub typu broni, na której się znajduje. Do dyspozycji mamy tutaj klasyczną kropkę 2 MOA, przydatny przy broni gładkolufowej okrąg 65 MOA, lub ich połączenie. Oparcie wyświetlania wszystkich punktów o jedną diodę sprawia, że przy zmianie nie ma konieczności ponownego zerowania przyrządu.

Kolimatory wyposażone w technologię **Solar Failsafe** dysponują wydajnym ogniwem słonecznym pozwalającym na zasilanie i regulację układu. W przypadku intensywnego oświetlenia, niezależnie naturalnego czy sztucznego, kolimator jest w pełni zasilany ogniwem. Zatem w przypadku kompletnego rozładowania baterii nadal będzie sprawny. W przypadku mniejszego natężenia światła będzie funkcjonował, wspierając baterię.

Dodatkową funkcją systemu Solar Failsafe jest **automatyczna regulacja jasności punktu celowniczego**. W przypadku wysokiego natężenia oświetlenia rozjaśni punkt, aby pozostał on widoczny. W ciemniejszym otoczeniu ograniczy natomiast jasność plamki, aby nie utrudniała namierzenia celu.

Model został wyposażony również w system Shake Awake ułatwiający oszczędzanie baterii. W przypadku 10-minutowej bezczynności urządzenie przechodzi w stan uśpienia. Aby je wybudzić, wystarczy poruszyć bronią, na której zostało zamontowane.

**Cechy:**

- Pozbawiony zjawiska paralaksy układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka.
- Opływowa konstrukcja w bardzo małym stopniu ograniczająca pole obserwacji Użytkownik może momentalnie namierzyć cel i ma pełną świadomość sytuacyjną podczas celowania obuocznego.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu przez co zapewnia aż do 50 000 godzin

pracy na jednej baterii CR2032.
- Trwałe soczewki z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami zapewniającymi przepuszczalność pełnego widma światła oraz wysoką przejrzystość.
- Wbudowane ogniwo słoneczne zależnie od natężenia światła zasila kolimator (mocne oświetlenie) lub działa razem z baterią (oświetlenie słabsze). Spełnia ono również funkcję czujnika światła, dzięki czemu jasność punku celowniczego jest w trybie automatycznym dostosowywana do panujących warunków oświetleniowych.
- Znak celowniczy w formie kropki 2 MOA z okręgiem 65 MOA z czterema punktami pozycjonującymi - okrąg zależnie od potrzeb można wyłączyć. Średnica okręgu opowiada około 170 cm na 100 m (5'5"/100y).
- Bezpieczne dla oka podświetlenie LED.
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia (w który przechodzi ono po 10 minutach od ostatniej aktywności (ostatniego poruszenia)). Możliwość manualnego ustawienia czasu automatycznego wyłączenia.
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego poziomu jasności punktu celowniczego.
- Funkcja Auto dostosowuje poziom światła do panujących warunków oświetleniowych oraz wybiera rodzaj zasilania
- Wieżyczki regulacyjne zostały częściowo wbudowane w korpus oraz zabezpieczone metalowymi nakrętkami, dzięki czemu są dobrze zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. - Wykonana za pomocą technologii CNC trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6.
- Odporna na wodę obudowa spełniającą normę IP67.
- W komplecie dwa montaże: 1/3 Co-witness (zamontowany) oraz niski.
- Pasuje do szyn Picatinny lub Weaver.
- Bateria montowana w odkręcanej, wysuwanej tacce.

**Dane techniczne:**

- średnica soczewek obiektywów: 20 mm
- punkt celowniczy: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik, w zakresie 50 MOA
- paralaksa: ⩽±1 MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- kolor obudowy: czarny
- niskoprofilowe, gumowane przyciski z prawej strony obudowy
- wieżyczki regulacyjne kryte nakrętkami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 1000 G
- wymiary: 71 x 36 x 69 mm (z wysokim montażem)
- waga: 138 g (z wysokim montażem)

**W zestawie:**

- kolimator HS503CU z wysokim montażem 1/3 Co-Witness
- bateria CR2032
- niski montaż
- gumowe osłony obiektywów
- zapasowa tacka na baterie (ze śrubami)
- klucz do nastaw
- 2x klucz Torx
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.