

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/holosun-kolimator-hs507k-x2-open-reflex-subcompact-pistol-sight-p-1521.html>

Holosun - Kolimator HS507K X2 Open Reflex SubCompact Pistol Sight

Cena	1 949,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001785
Kod producenta	HS507K X2
Kod EAN	810047071211

Opis produktu

Holosun - Kolimator HS507K X2

HS507K to otwarty celownik kolimatorowy, zaprojektowany do subkompaktowych pistoletów skrycie przenoszonych. Wyposażony w technologię **Holosun** Super LED, zapewniającą żywotność baterii aż do 50000 godzin, Multi-Reticle System oraz technologię Shake Awake.

W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków, ułatwiający instynktowną obsługę oraz **Lock Mode**: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Zastosowanie w konstrukcji niezwykle wydajnej diody LED oraz zoptymalizowanego układu sterującego sprawia, że urządzenie oferuje teoretyczny czas działania do 50 000 h na jednej baterii przy średnim ustawieniu jasności.

Wykonane z dedykowanego do produkcji optyki szkła soczewki zostały wielowarstwowo pokryte powłokami refleksyjnymi zapewniając doskonałą transmisję światła widzialnego. Gwarantuje to jasny, klarowny i pozbawiony zakłóceń obraz.

Zastosowany w modelu Multi Reticle System pozwala nam na wybór jednego z trzech kształtów znaku celowniczego: kropka 2 MOA, okrąg 32 MOA oraz ich połączenie. W zależności od rodzaju broni lub dystansu, na którym oddajemy strzał, możemy wybrać rodzaj celownika, nie tracąc zerowania.

System Shake Awake zastosowany w urządzeniu odpowiada za oszczędzanie baterii. Po zaprogramowaniu przez użytkownika czasie kolimator przechodzi w stan uśpienia. Do jego wybudzenia potrzebny jest jedynie niewielki ruch bronią, na której został zamontowany.

W konstrukcji urządzenia wykorzystano aluminium, pokryte anodyzacją, zapewniającą odporność chemiczną i mechaniczną. Materiał łączy w sobie niską wagę z dużą odpornością na uszkodzenia dzięki wykonaniu w technologii frezowania z bloku. Montaż w standardzie RMSc pozwala na instalację na pistoletach z odpowiednim podcięciem.

Cechy:

- Pole widzenia szersze niż w przypadku celowników zamkniętych.
- Zaawansowana technologia LED, która cechuje się niskim poborem prądu, przez co zapewnia aż do 50 000 godzin pracy na jednej baterii
- Multiple Reticle System - możliwość wyboru jednego z trzech znaków celowniczych
- Oparcie systemu na jednej diodzie nie wpływa na zerowanie
- Pracuje w trybie automatycznym (domyślny) lub manualnym.
- Trwała soczewka z zaawansowanymi wielowarstwowymi powłokami
- Brak zjawiska paralaksy

- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia
- Funkcja zapamiętania ostatnio użytego znaku celowniczego i jego natężenia
- Informacja o słabej baterii (znak celowniczy zaczyna powoli migać)
- Lekka i wytrzymała obudowa z aluminium 7075
- Wymiary zgodne ze standardem RMSc
- Wodoodporność w standardzie IP67

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 19,5 x 14,7 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych: kropka z okręgiem, kropka, okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 32 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: brak
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: bateria CR1632
- czas pracy baterii: do 50 000 h
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach bezczynności
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium 7075
- wykończenie obudowy: anodowanie twarde
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- wodoodporna konstrukcja IP67
- zakres temperatury pracy: -20°C do 51°C
- zakres temperatury przechowywania: -20°C do 65°C
- odporność na wibracje: do 5000 G
- wymiary: 40,6 x 24,9 x 24,1 mm
- waga: 28,3 g

W zestawie:

- kolimator
- klucz wielofunkcyjny
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.