Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:19

Link do produktu: https://www.gunszop.pl/holosun-kolimator-open-reflex-he510c-gr-elite-multi-reticle-green-dot-p-1014.html



Holosun - Kolimator Open Reflex HE510C-GR Elite Multi Reticle Green Dot

Cena	**2 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**001104**
Kod EAN	**605930624878**

Opis produktu

Holosun - Kolimator Open Reflex HE510C-GR Elite Multi Reticle Green Dot

HE510C-GR Elite to flagowy kolimator otwarty firmy **Holosun**. Model HE510C-GR Elite jest wyposażony w wydajną zieloną diodę LED. Dzięki otwartej konstrukcji nie ogranicza pola widzenia. HE510C-GR Elite jest zasilany przez ogniwo słoneczne oraz baterię CR2032.

Zastosowanie w konstrukcji niezwykle wydajnej diody LED oraz zoptymalizowanego układu sterującego sprawia, że urządzenie oferuje teoretyczny czas działania do 50 000 h na jednej baterii przy średnim ustawieniu jasności.

Wykonane z dedykowanego do produkcji optyki szkła soczewki zostały wielowarstwowo pokryte powłokami refleksyjnymi zapewniają doskonałą transmisję światła widzialnego. Gwarantuje to jasny, klarowny i pozbawiony zakłóceń obraz.

Zastosowany w modelu Multi Reticle System pozwala nam na wybór jednego z trzech kształtów znaku celowniczego: kropka **2 MOA**, okrąg **65MOA** oraz ich połączenie. W zależności od rodzaju broni lub dystansu, na którym oddajemy strzał, możemy wybrać rodzaj celownika, nie tracąc zerowania.

Model został wyposażony w system Solar Failsafe, który poza oszczędzaniem baterii, wprowadza do urządzenia automatyczną regulację jasności punktu celowniczego. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku płynnych przejść między otwartymi a zamkniętymi przestrzeniami. Możliwe również jest wyłączenie trybu automatycznego - wówczas uzyskujemy 10 trybów standardowych oraz 2 dostosowane do noktowizji, ustawiane manualnie przez użytkownika.

System Shake Awake zastosowany w urządzeniu odpowiada za oszczędzanie baterii. Po zaprogramowanym przez użytkownika czasie kolimator przechodzi w stan uśpienia. Do jego wybudzenia potrzebny jest jedynie niewielki ruch bronią, na której został zamontowany.

W konstrukcji urządzenia wykorzystano aluminium i tytan, pokryte anodyzacją, zapewniającą odporność chemiczną i mechaniczną. Materiał łączy w sobie niską wagę z dużą odpornością na uszkodzenia dzięki wykonaniu w technologii frezowania z bloku. Montaż w standardzie **Picatinny** pozwala na instalację na szynie montażowej. Klamra typu QD pozwala na dynamiczny demontaż i ponowny montaż bez utraty zera.

Cechy:

- Wolny od paralaksy z nieograniczoną odległością od oczu
- Nowa zaawansowana technologia LED pozwala na 50 000 godzin pracy na jednej baterii CR2032
- kropka 2 MOA i pierścień 65 MOA
- Tylko kropka, tylko pierścień, lub połączenie kropki i pierścienia
- Nieograniczone pole widzenia
- Osłona optyki ze stopu tytanu

- Zasilanie zarówno z baterii, jak i z ogniwa słonecznego
- Zintegrowany montaż QD

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 32 x 24 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych: kropka z okręgiem, kropka, okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- regulacja położenia: w zakresie ±40 MOA od centrum
- paralaksa: ⩽±1 MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (kropka, średni poziom jasności), 20 000 h (kropka i okrąg, średni poziom jasności)
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6, tytanowa osłona optyki
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- montaż z dźwignią QD
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- bateria mocowana na tacce zabezpieczanej dwoma śrubami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 1000 G
- wymiary: 84 x 65 x 40 mm
- waga: 205 g

W zestawie:

- kolimator HE510C-GR Elite
- zapasowa tacka na baterię (ze śrubami)
- bateria CR2032
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.