

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/holosun-kolimator-open-reflex-hs510c-multi-reticle-solar-panel-p-470.html>

Holosun - Kolimator Open Reflex HS510C Multi Reticle - Solar Panel

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000787
Kod EAN	605930624571

Opis produktu

Holosun - Kolimator Open Reflex HS510C Multi Reticle - Solar Panel

Otwarty kolimator **Holosun** Open **Reflex HS510C** z możliwością wyboru jednego z trzech znaków celowniczych, ogniwem słonecznym oraz możliwością pracy w trybie automatycznym lub manualnym.

Zastosowanie w konstrukcji niezwykle wydajnej diody LED oraz zoptymalizowanego układu sterującego sprawia, że urządzenie oferuje teoretyczny czas działania do 50 000 h na jednej baterii przy średnim ustawieniu jasności.

Wykonane z dedykowanego do produkcji optyki szkła soczewki zostały wielowarstwowo pokryte powłokami refleksyjnymi zapewniając doskonałą transmisję światła widzialnego. Gwarantuje to jasny, klarowny i pozbawiony zakłóceń obraz.

Zastosowany w modelu Multi Reticle System pozwala nam na wybór jednego z trzech kształtów znaku celowniczego: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA oraz ich połączenie. W zależności od rodzaju broni lub dystansu, na którym oddajemy strzał, możemy wybrać rodzaj celownika, nie tracąc zerowania.

Model został wyposażony w system **Solar Failsafe**, który poza oszczędzaniem baterii, wprowadza do urządzenia automatyczną regulację jasności punktu celowniczego. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku płynnych przejść między otwartymi a zamkniętymi przestrzeniami. Możliwe również jest wyłączenie trybu automatycznego - wówczas uzyskujemy 10 trybów standardowych oraz 2 dostosowane do noktowizji, ustawiane manualnie przez użytkownika.

System Shake Awake zastosowany w urządzeniu odpowiada za oszczędzanie baterii. Po zaprogramowanym przez użytkownika czasie kolimator przechodzi w stan uśpienia. Do jego wybudzenia potrzebny jest jedynie niewielki ruch bronią, na której został zamontowany.

W konstrukcji urządzenia wykorzystano aluminium i tytan, pokryte anodyzacją, zapewniającą odporność chemiczną i mechaniczną. Materiał łączy w sobie niską wagę z dużą odpornością na uszkodzenia dzięki wykonaniu w technologii frezowania z bloku. Montaż w standardzie Picatinny pozwala na instalację na szynach montażowych. Klamra typu QD pozwala na dynamiczny demontaż i ponowny montaż bez utraty zera.

Cechy:

- szerokie pole widzenia
- technologia LED cechująca się niskim poborem prądu
- tryb automatyczny i manualny
- ogniwo słoneczne zasilające kolimator
- podwójne zasilanie w słabszym oświetleniu: ogniwo słoneczne + bateria
- możliwość zmiany kształtu znaku celowniczego: kropka, okrąg, kropka z okręgiem

- punkt celowniczy z możliwością ustawienia poziomu jasności (tryb manualny) lub dostosowaniem się do oświetlenia (tryb automatyczny)
- wielowarstwowe powłoki
- brak zjawiska paralaksy
- układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka
- czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia (uruchamia się on po 10 minutach bezruchu)
- funkcja zapamiętania ostatnio użytego punktu celowniczego oraz jego poziomu jasności
- informacja o słabej baterii
- bateria montowana na wysuwanej tacce
- trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6 oraz tytanu
- spełnia normę IP67 dla ochrony przed wodą
- pasuje do szyn Picatinny lub Weaver
- zapięcie typu QD wykonane ze stali

W zestawie:

- kolimator HS510C
- bateria CR2032
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

- soczewka obiektywu: 32 x 24 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych
- kropka z okręgiem
- kropka
- okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- regulacja położenia: w zakresie ± 40 MOA od centrum
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (kropka, średni poziom jasności), 20 000 h (kropka i okrąg, średni poziom jasności)
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6, tytanowa osłona optyki
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- montaż z dźwignią QD
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- bateria mocowana na tacce zabezpieczonej dwoma śrubami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- odporność na wibracje: do 1000 G
- wymiary: 84 x 65 x 40 mm
- waga: 205 g