

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-armytek-viking-pro-magnet-usb-warm-2050-lm-p-2473.html>

## Latarka Armytek Viking PRO Magnet USB - Warm - 2050 lm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>475,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>002650</b>        |
| Kod producenta   | <b>F07701W</b>       |
| Kod EAN          | <b>6957713003306</b> |

### Opis produktu

#### Latarka taktyczna Armytek Viking PRO Magnet USB

**Latarka taktyczna Armytek Viking Pro** to model taktyczny nowej generacji z miękką, szeroką wiązką do polowania w otwartym terenie i zastosowań specjalistycznych. Latarka może być używana zaraz po wyjęciu z pudełka: w zestawie znajduje się teraz akumulator o dużej pojemności i szybka ładowarka magnetyczna.

Duża centralna plama i szerokie doświetlenie boczne sprawiają, że **Viking Pro** jest najlepszym rozwiązaniem na krótki i średni zasięg z maksymalnym **zasięgiem do 284 metrów**. Szeroka wiązka światła pozwala wygodnie celować w obiekty znajdujące się w niewielkiej odległości 50-70 metrów. Jasność strumienia świetlnego wynosi **imponujące 2050 lumenów**. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowego urządzenia do ładowania baterii. Akumulator ładowany wewnątrz latarki z dowolnego źródła zasilania z wyjściem USB.

Dzięki silikonowemu pierścieniu taktycznemu i przyciskowi taktycznemu w tylnej części obudowy latarka jest łatwa w obsłudze jedną ręką. **Model jest kompatybilny z oryginalnymi kolorowymi filtrami** i włącznikami żelowymi, jak również z każdym uniwersalnym mocowaniem pod lufą do zastosowań taktycznych.

#### Zalety latarek Viking Pro Magnet:

- Maksymalna jasność: specjalny, precyzyjnie zaprojektowany reflektor dla wydajnej, szerokiej diody oraz hartowane szkło z powłoką antyrefleksyjną tworzą dużą plamę światła z szerokim doświetleniem bocznym **o jasności 2050 lumenów**. Średnica plamy światła wynosi 20 m w odległości 100 m.
- Unowocześniona elektronika i oprogramowanie układowe: wydłużony czas pracy i zwiększona jasność.
- Nowy przycisk taktyczny: cichy przycisk elektroniczny eliminuje demaskowanie podczas polowania lub operacji specjalnych.
- Szybka ładowarka magnetyczna: dołączony akumulator 18650 Li-Ion 3500 mAh ładuje się w 3 godz 40 min.
- Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora i sterownika oraz zwiększenia wydajności operacyjnej.
- Zwiększona niezawodność: specjalne umieszczenie i zamocowanie sterownika w korpusie latarki.
- Stylowa obudowa: matowe anodowanie, elegancki design, branding w nowym stylu korporacyjnym.
- Rozszerzone wyposażenie: dołączony akumulator o dużej pojemności 3500 mAh i szybka ładowarka magnetyczna USB. **Latarka jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka.**
- Kompatybilna z magnetycznym włącznikiem żelowym: opcjonalny magnetyczny włącznik żelowy z możliwością natychmiastowego (tylko po naciśnięciu przycisku) lub stałego włączania światła. Łatwy montaż na latarkę jednym ruchem bez konieczności odkręcania tylnej pokrywki.

#### Najważniejsze cechy Armytek Viking Pro Magnet z ładowarką magnetyczną:

- Pro Wydajne układy elektroniczne zapewniają stałą jasność nawet w temperaturze -40 °C i gdy akumulator nie jest w pełni naładowany.
- **Pro Dwa rodzaje sterowania: myśliwski i taktyczny.** Typ taktyczny dla szybkiego dostępu do trybu maksymalnej jasności i Stroboskopu.
- **Wytrzymuje odrzut broni każdego kalibru dzięki** ulepszonym sprężynom i umieszczeniu sterownika we wzmacnionej kapsule z masą ochronną.
- Obudowa o standardowej średnicy 1 cala kompatybilna z każdym akcesorium, w tym z oryginalnym magnetycznym przełącznikiem żelowym i magnetycznym mocowaniem pod lufą, umożliwiającym szybki demontaż i montaż na broni.
- Dwufazowy przycisk elektroniczny podobny do przycisku mechanicznego, ma dwa poziomy nacisku, przy czym stał się cichy, a żywotność została zwiększona **ponad 20 razy**.
- Wypukły przycisk umożliwia łatwe włączanie latarki w dłoń.
- Innowacyjna technologia pozwala na **zastosowanie dowolnych akumulatorów 18650 Li-Ion o prądzie rozładowania 10A** i zapewnia pełną ochronę przed zwarciami nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami.
- Jednolita obudowa wykonana z aluminium lotniczego, specjalne matowe anodowanie bez ostrego radełkowania.
- Stalowa krawędź uderzeniowa w czarnym matowym wykończeniu z tytanu, która zapobiega demaskowaniu, dla dodatkowej ochrony układu optycznego przy upadku oraz jako środek udarowy kruszący.
- Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °C w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
- Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze **standardem IP68** — latarka działa dalej nawet na głębokości 25 metrów do 5 godzin. Wytrzymuje upadki z 10 piętra.
- Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny.
- Pełna gwarancja 10 lat.

#### Akumulator 18650 Li-Ion (3500 mAh) w zestawie.

Do stabilnej pracy latarki zalecamy korzystać z firmowych akumulatorów 18650 Li-Ion bez płyty ochronnej lub akumulatorów z płytą ochronną, zapewniającą prąd rozładowania 10A.

#### Dane Techniczne:

##### Światło i optyka

Temperatura barwowa: Warm  
Dioda LED: Cree XHP50.2  
Optyka: Teksturowany reflektor  
Strumień światła, lumeny: 2050 lm  
Zasięg światła, metry: 284 m  
Stabilizacja jasności: PEŁNA (ciągłe światło)  
Centralna plama światła: Boczne doświetlenie: 11°:40°

##### Tryby

Liczba trybów: 6  
Czas pracy dla trybu maksymalnego: 1 godz 33 min (875 lm po 3 min)  
Czas pracy dla trybu minimalnego: 32 godz  
Tryb Strobe: TAK

##### Wymiary i waga

Średnica reflektora: 41 mm  
Średnica korpusu: 25.4 mm  
Długość: 160 mm  
Waga: 136 g

##### Obudowa

Temperatura robocza: -40..+40 °C

Materiał: Aluminium lotnicze  
Antyścierna powierzchnia: Anodowanie premium typu III 400HV  
Standard pyło- i wodoodporności: **IP68**  
Bezpieczna głębokość zanurzenia: 25 m  
Bezpieczna wysokość upadku: 25 m

#### **Elektronika**

Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion  
Możliwość korzystania baterii z płytą ochronną: TAK  
Możliwość korzystania baterii bez płyty ochronnej: TAK  
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: TAK  
Kolorowe wskazanie stanu baterii: TAK  
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: TAK