

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-czolowa-armytek-wizard-c2-magnet-usb-white-p-1830.html>

Latarka czołowa Armytek Wizard C2 Magnet USB White

Cena	345,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002054
Kod producenta	F08901C
Kod EAN	6957713002590

Opis produktu

Latarka czołowa Armytek Wizard C2 Magnet USB White

KLASYKA ARMYTEK Z ULEPSZONYMI FUNKCJAMI I NOWYM WZORNICTWEM

Wizard C2 to ulepszona wersja pierwszej multi-latarki w historii Armytek.

Odpowiednia dla tych, którzy potrzebują latarki z podstawowym zestawem trybów i najprostszą obsługą.

Nateżenie światła tego modelu sięga 1200 lumenów w odległości 108 metrów. Akumulator 18650 Li-Ion o pojemności 3200mAh łąduje się w latarce za pomocą specjalnego magnetycznego kabla USB. Wizard C2 jest uniwersalną latarką dzięki kilku wariantom mocowania: na metalowych powierzchniach dzięki magnesowi w tylnej obudowie, na ubraniu, pasku lub torbie z klipssem, na głowie w połączeniu z wygodnym mocowaniem na czole.

Wizard C2 może być również używany jako reflektor rowerowy lub główne źródło światła pracownika przemysłowego - reflektor jest kompatybilny z uchwytem rowerowym ABM-01 oraz zaczepem do kasku AHM-02.

WIZARD C2 — MULTI-LATARKA 3 W 1

- Łatwa obsługa jedną ręką, niezawodny uchwyt na czole
- Jednoczęściowa obudowa bez długich przewodów, awaryjnych gumowych złączek czy zbędnych elementów/big>
- Latarkę można łatwo zainstalować, wyjąć i obrócić w uchwycie o 180°
- Gumowy pierścień z szybkozłączką zapewnia dodatkowe mocowanie
- Kompaktowa
- Wygodny przycisk boczny
- Specjalne anodowanie na mat bez mocnego grawerowania
- Silny wbudowany magnes i niezawodny zdejmowany stalowy klips
- Trwała i lekka obudowa z aluminium lotniczego
- Zwiększona odporność na wstrząsy, nowe sprężyny dla lepszej ochrony akumulatora i sterownika
- Stałe światło bez migotania
- Opcjonalny szybko zdejmowany uchwyt

ULEPSZENIA WIZARD C2

- Nowy układ optyczny i obiektyw TIR: przepuszcza więcej lumenów przy wygodnym szerokim oświetleniu.
- Maksymalna wydajność diody: osiągnęliśmy 1200 lumenów zamiast 1000 lumenów w Wizard v3.
- Nowa konstrukcja głowicy: lepsze odprowadzanie ciepła i jaśniejsze światło z większą liczbą lumenów.
- Powiększony przycisk boczny: naciskanie jest delikatniejsze i wygodniejsze.

- Unowocześniona elektronika i oprogramowanie układowe: wydłużony czas pracy i zwiększona jasność.
- Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora i sterownika oraz zwiększenia wydajności operacyjnej.
- Stylowa obudowa: matowe anodowanie, elegancki design, branding w nowym stylu korporacyjnym.
- Nowa magnetyczna ładowarka: latarka ładuje się 2 razy szybciej (3 godz 20 min).

ZALETY LATAREK Z SERII WIZARD

- Wygodna szeroka wiązka z całkowicie przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed zarysowaniami przez hartowane szkło antyrefleksyjne.
- Innowacyjna technologia pozwala na użycie dowolnych akumulatorów 18650 Li-Ion i zapewnia pełną ochronę przed zwarciami nawet.
- Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °C w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
- Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze standardem IP68 — latarka działa dalej nawet na głębokości 10 metrów. Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów.
- Niezawodne i wodoodporne złącze Micro USB nawet bez gumowej wtyczki.
- Pełna gwarancja 10 lat.
- Akumulator 18650 Li-Ion (3200 mAh) w zestawie.

Dane techniczne

Światło i optyka

- Temperatura barwowa: White
- Dioda LED: Samsung LH351D
- Optyka: TIR
- Strumień światła, lumeny: 1200 lm
- Zasięg światła, metry: 108 m
- Stabilizacja jasności: Cyfrowa stabilizacja jasności (kontrola jasności za pomocą procesora)
- Centralna plama światła: Boczne doświetlenie: 70°:120°

Tryby

- Liczba trybów: 6
- Czas pracy dla trybu maksymalnego: 2 godz 45 min (580 lm po 4 min)
- Czas pracy dla trybu minimalnego: 200 d

Wymiary i waga

- Średnica reflektora: 33 mm
- Średnica korpusu: 20.4 mm
- Długość: 112 mm
- Waga: 64 g

Obudowa

- Temperatura robocza: -25..+40 °C
- Materiał: Aluminium lotnicze
- Antyścierna powierzchnia: Anodowanie premium typu III 400HV
- Standard pyło- i wodoodporności: IP68
- Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m
- Bezpieczna wysokość upadku: 10 m

Elektronika

- Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion
- Możliwość korzystania baterii z płytą ochronną: TAK
- Możliwość korzystania baterii bez płyty ochronnej: TAK
- Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: TAK
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: TAK