

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-czolowa-armytek-wizard-magnet-usb-wr-white-p-1831.html>

Latarka czołowa Armytek Wizard Magnet USB WR White

Cena	347,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002053
Kod producenta	F06301C
Kod EAN	6957713003115

Opis produktu

Latarka czołowa Armytek Wizard Magnet USB WR White

Wizard WR to czołówka z czterema diodami zapewniającymi imponujące ciepło i czerwone światło. Więcej opcji z wcześniejszą niezawodnością: nadaje się do codziennego użytku, wędkowania i polowania. Ładowanie za pomocą magnetycznej ładowarki USB bez konieczności wyjmowania akumulatora. Opaska na głowę, stalowy klips i plastikowy uchwyt w zestawie zapewniają maksymalną wygodę i rozszerzają zakres stosowania.

- Cztery diody: oszłamniający strumień światła czerwonego do 250 lumenów OTF i światła ciepłego do 1000 lumenów OTF dzięki 2 diodom dla każdego koloru.
- 5 trybów jasności dla każdego koloru, łatwa obsługa jednym przyciskiem, przełączenie między ciepło a czerwienią dwukrotnym kliknięciem.
- Wygodna szeroka wiązka świetlna dzięki optyce TIR, chronionej przed zarysowaniem hartowanym szkłem z powłoką prześwitującą.
- Innowacyjna technologia pozwala na użycie dowolnego akumulatora 18650 i zapewnia pełną ochronę przed zwarcieniem, nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami.
- Aktywna ochrona przed przegrzaniem w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem - latarka nie przestaje działać nawet na głębokości 10 metrów.
- Zasięg światła czerwonego do 41 m i światła ciepłego do 96 m, działa do 15 dni na jednej baterii.
- **Bateria 18650 Li-Ion i ładowarka USB - w zestawie**

Dane techniczne:

- Dioda świetlna: WR
- Temperatura barwowa: White
- Strumień światła, OTF: 1000 lm
- Strumień światła, OTF (czerwone): 250 m
- Zasięg światła, metry: 96 m
- Zasięg światła (czerwone): 15 m
- Optyka: Optyka TIR
- Stabilizacja jasności: Pełna
- Centralna plama światła: 70°
- Boczne doświetlenie: 120°
- Średnica reflektora: 29 mm
- Długość: 108 mm
- Średnica korpusu: 24.5 mm
- Waga: 65 g
- Materiał: Aluminium lotniczego
- Antyścierna powierzchnia: Premium typu III anodowanie 400 HV

- Kolor obudowy: Czarny matowy
- Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m
- Standard pyło- i wodoodporności: IP68 (najwyższy)
- Temperatura robocza: -25..+40 °C
- Bezpieczna wysokość upadku: 10 m
- Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion
- Liczba trybów: 10
- Czas pracy dla trybu maksymalnego: 1h / 2h
- Czas pracy dla trybu minimalnego: 15 dni
- Możliwość wykorzystania z płaskich baterii: Tak
- Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: Tak