

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-diodowa-fenix-e18r-p-629.html>

Latarka diodowa FENIX E18R



Cena	259,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000738
Kod producenta	E18R
Kod EAN	6942870306087

Opis produktu

Latarka diodowa FENIX E18R

Fenix E18R to kompaktowa latarka codziennego użytku o potężnym strumieniu światła **750 lumenów** oraz możliwości ładowania akumulatora za pomocą magnetycznego gniazda USB.

Fenix E18R to „starszy brat” modelu E16, który odniósł duży sukces rynkowy, za sprawą ogromnej funkcjonalności i wygody użytkowania.

Tubus latarki wykonano z anodowanego aluminium lotniczego, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyslizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny. Latarka mierzy zaledwie 60 mm, z baterią waży około 50 g, dlatego może nam stałe towarzyszyć w codziennej aktywności.

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **Cree XP-L HI**, emitująca maksymalny strumień światła 750 lumenów na dystansie aż **136 m** (parametry przy zasilaniu akumulatorem **16340**). Neutralna barwa światła nie męczy oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali. W latarce zastosowano zmodyfikowaną soczewkę kolimacyjną o grubości zaledwie 3 mm oraz reflektor orange peel, które powodują, że strumień światła jest równomiernie rozproszony i wydajnie oświetla obszar na dystansie do 136 m, co stanowi doskonały rezultat w przypadku latarki o tak niewielkich rozmiarach.

Użytkownik ma do dyspozycji 4 tryby pracy światła stałego oraz tryb błyskowy (strobo). Wszystkie czynności związane z obsługą latarki tj. włączaniem, wyłączaniem oraz zmianą trybów obsługiwane są za pomocą jednego bocznego przycisku, wykonanego ze stali nierdzewnej. Przed przypadkowym włączeniem latarki podczas transportu, chroni podwójne zabezpieczenie tj. blokada przycisku (aktywowana szybkim podwójnym kliknięciem) oraz metalowy klips, który po obróceniu uniemożliwia aktywację latarki.

Fenix **E18R** może być zasilany za pomocą jednorazowej baterii **CR123** lub ładowalnego akumulatora 16340, który zapewnia lepsze parametry świecenia oraz minimalizuje koszty związane z eksploatacją latarki.

Dużą innowacją stanowi możliwość ładowania akumulatora (bez wyciągania z latarki) za pomocą portu USB oraz magnetycznego kabla. Po zbliżeniu magnetycznego kabla do gniazda wtyczka zostaje automatycznie podpięta do portu. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, chroni port i kabel przed uszkodzeniem mechanicznym (wyszarpnięcie) oraz wyklucza konieczność każdorazowej kontroli czy wtyczka została prawidłowo podpięta.

Dzięki zastosowaniu klipsa latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku, a także na daszku czapki w roli improwizowanej czołówki. Funkcjonalność urządzenia zwiększa wbudowany w tylnej części magnes, który pozwala na mocowanie latarki do stalowych elementów. W rezultacie nasze ręce pozostają wolne, umożliwiając nam wykonywanie innych

czynności wymagających użycia dwóch rąk.

W latarce E18R znajduje się także diodowy wskaźnik poziomu baterii, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz odwróconą polaryzacją. Latarka ma wysoką klasę szczelności IP68, jest zatem odporna na pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Fenix E18R to kompaktowa latarka o wydajnym strumieniu światła, łącząca wysoką funkcjonalność, poręczność oraz nowoczesny design, który przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi „światełek”.

Dane Techniczne:

- Ilość trybów - 5
- Maks. czas pracy - 70 h
- Maks. strumień świetlny - 750 lm
- Maks. zasięg - 136m
- Typ diody - biały Cree XP-L HI
- Żywotność diody - do 50 000 h
- Klasa szczelności IP - IP68
- Zasilanie - 16340 × 1 lub CR123A × 1
- Źródło zasilania - port micro USB
- Maks. światłość [- 4660 cd
- Materiał obudowy - duraluminium anodyzowane
- Odporność na upadek - 2 m
- Producent - Fenixlight Limited, Chiny

Zestaw zawiera:

- akumulator Fenix ARB-L16 (16340; 700 mAh; 3,6 V; Li-ion) ×1 ,
- kabel USB ,
- krótka opaska na rękę (smyczka) (lanyard) ,
- zapasowy o-ring ×2 (zapasowe uszczelki)

Wymiary

- Długość całkowita: 60 mm
- Masa: 33,3 g
- Średnica głowicy: 21 mm
- Średnica korpusu: 20 mm

Dane dodatkowe

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	ciągły	niski	5	70 h	14	45
		średni	30	13 h 50 min	25	155
		wysoki	150	2 h 35 min	58	850
		turbo	750	45 min	136	4660
	migający	strobo	750	-	-	-

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora ARB-L16-700P.