

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-diodowa-fenix-hl60r-czolowka-czarna-p-1165.html>

Latarka diodowa Fenix HL60R - czołówka czarna



Cena	299,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001374
Kod producenta	HL60R black
Kod EAN	6942870304533

Opis produktu

Latarka diodowa Fenix HL60R - czołówka czarna

Fenix **HL60R** to pierwsza latarka czołowa z funkcją ładowania przez port USB. To doskonała propozycja dla osób aktywnych, których życie to niekończąca się przygoda i ceniących proste, ale efektywne rozwiązania.

Naładuj swoją czołówkę przed każdą wyprawą tak samo jak swój telefon lub tablet, za pomocą ładowarki z końcówką Micro USB lub podłączając ją do gniazda USB w komputerze.

Nawet jeśli Twoja HL60R rozładuje się, gdy będziesz daleko od gniazdka sieciowego lub komputera masz do dyspozycji opcję wymiany wyczerpanych ogniw na baterie CR123A lub zapasowy akumulator 18650.

Wszystkie zapasowe akumulatory naładujesz swoją czołówką. To koniec dźwigania latarki, ładowarki do akumulatorów i telefonu. Teraz wystarczy lekka ładowarka i Twoja czołówka. Mniej urządzeń w plecaku to mniej kg do dźwigania.

Z latarką czołową **Fenix HL60R** rozświetlisz drogę przed sobą z maksymalną mocą 950 lumenów, na dystansie 116 metrów. Czas pracy latarki w trybie Turbo to 48 minut. Jeśli zależy Ci na długim czasie pracy i wystarczy delikatne oświetlenie terenu to tryb Eco zapewni Ci około 100 godzin nieustannej pracy przy 5 lumenach mocy świecenia.

Czołówka ma do dyspozycji aż 6 trybów pracy, w tym 5 trybów pracy w białym świetle oraz tryb Red Light, który oświetla otoczenie delikatną czerwoną poświatą.

Latarka jest wykonana z wytrzymałego stopu aluminium i według standardu określonego przez ANSI wytrzymałe upadek z wysokości 1 metra. W praktyce latarka ta wytrzyma znacznie więcej, a dodatkowo nie strasza jej ulewa czy górski potok. Standard wodoodporności został określony na IPX-8, co oznacza, że latarka ta wytrzyma zanurzenie na głębokości do 2 metrów przez 1 godzinę.

Sterowanie trybami oraz włączanie latarki odbywa się za pośrednictwem jednego przycisku umieszczonego z boku latarki.

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator **Fenix ARB-L18-2600 18650 Li-ion**.

Dioda	Typ	Tryby	Moc [lm]	Czas pracy [h min]
biała	ciągły	turbo	950	48 min
		wysoki	400	3 h
		średni	150	10 h

Dioda	Typ	Tryby	Moc [lm]	Czas pracy [h min]
		niski	50	29 h
		eko	5	100 h
czerwona	ciągły	eko	1	100 h

DANE TECHNICZNE:

- Ilość trybów: 6
- Maks. czas pracy: 100 h
- Maks. strumień świetlny: 950 lm
- Maks. zasięg: 116 m
- Podwójny strumień światła (Dual Distance Beam System): jest
- Typ diody: Cree™ XM-L2 (T6)
- Typ soczewki: z Ultra Clear™
- Żywotność diody: do 50 000 h
- Klasa wodoszczelności IPX wg. IEC 529: IPX-8 / 0B 5
- Zasilanie: 18650 × 1
- Kolor: czarny
- Materiał obudowy: duraluminium anodyzowane wg. MIL-SPEC
- Materiał pokrowca: brak
- Odporność na upadek: 1 m
- Długość całkowita: 87 mm
- Masa bez baterii: 121 g
- Szerokość: 46 mm
- Wysokość całkowita: 51 mm

Elementy zestawu latarki

- akumulator Fenix ARB-L18 (18650; 2600 mAh; 3,6 V; Li-ion) ×1
- instrukcja dystrybutora
- instrukcja producenta
- kabel USB
- karta gwarancyjna producenta
- latarka
- zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)
- Okres gwarancyjny: 60 miesięcy + 6 miesięcy
- Producent: Fenixlight Limited, Chiny
- Seria: HL
- Symbol dostawcy: HL60R black