

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-diodowa-fenix-pd35-tac-p-908.html>

Latarka diodowa Fenix PD35 Tac



Cena	289,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000949
Kod EAN	6942870303178

Opis produktu

Latarka diodowa Fenix PD35 Tac

Latarka Fenix PD35 Tac to propozycja dla fanów taktyki, którzy chcą jednocześnie mieć typową latarkę EDC. Zbudowana na podstawie modelu PD35, na pierwszy rzut oka różni się przełącznikiem zmiany trybów - zamiast gumowanego mamy metalowy. Służy on nie tylko do zmiany natężenia światła, ale też do przechodzenia w tryb taktyczny (należy przytrzymać przełącznik przez około 5 sekund, do momentu, aż dwukrotnie zamruga). Wówczas włącza się z największym natężeniem światła, a przełącznik trybów staje się nieaktywny. Dzięki temu nie ma ryzyka przypadkowej zmiany natężenia.

Imponuje moc latarki - okrągłe **1000 lumenów** rozświetla każdą ciemność. Do tego oczywiście najwyższy standard wodoodporności **IPX-8**, obudowa z anodyzowanego aluminium, a także odporność na upadek z 1 metra. Źródłem zasilania są akumulatory 18650 lub baterie CR123, a więc ogniwa odporne na niską temperaturę i samoczynne rozładowanie.

Podsumowując, latarka Fenix PD35 Tac to sprzęt dedykowany nie tylko służbom mundurowym i wymagającym użytkownikom, ale także fanom latarek najwyższej jakości i osobom ceniącym sobie najwyższą jakość i osiągi. Po prostu musisz ją mieć!

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator **Fenix ARB-L18-3500 18650 Li-ion 3,6 V**.

Dane techniczne:

- **Maksymalna moc świecenia [lm]:** 1000
- **Maksymalny zasięg [m]:** 200
- **Ilość trybów:** 6
- **Maksymalny czas świecenia [h min]:** 140
- **Zasilanie:** 2 × CR123 (nie ma w zestawie) lub 1 × 18650 (nie ma w zestawie)
- **Odporność na upadek [m]:** 1
- **Wodoodporność [wg IEC 529]:** IPX-8 / 0B 5 : Zanurzenie permanentne, ochrona przed zanurzeniem w wodzie – sprzęt jest odporny na zanurzenie ciągłe w warunkach zdefiniowanych przez producenta. Produkt może ulec przesiąknięciu po przekroczeniu głębokości zalecanej przez producenta
- **Źródło światła:** dioda Cree XP-L (V5)
- **Soczewka:** ultra clear glass, chemicznie wzmocnione, z powłoką AR
- **Żywotność diody:** do 50 000 h
- **Średnica korpusu [mm]:** 25,4
- **długość [mm]:** 137

- **kolor:** czarny
- **Waga latarki bez baterii [g]:** 89

Dane techniczne

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]
biała	ciągły	turbo	1000	1 h 10 min
		wysoki	500	2 h 55 min
		średni	200	8 h 30 min
		niski	60	29 h 15 min
		eko	8	140 h
	migający	strobo	1000	-