

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-diodowa-fenix-uc52-p-120.html>

Latarka diodowa Fenix UC52



Cena	569,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000631
Kod EAN	6942870305622

Opis produktu

Latarka diodowa Fenix UC52

Latarka Fenix UC52 to produkt o **imponującym strumieniu światła 3100 lumenów**. Wyposażona w wyświetlacz OLED informujący o stanie naładowania baterii, a także o możliwości ładowania akumulatora przez port micro USB.

Płaski korpus latarki wykonano z anodowanego aluminium lotniczego, formowanego jako odlew ciśnieniowy. Zapewnia to jego wysoką odporność na ciepło, upadek i zarysowania. Na całej powierzchni naniesiono żebrowanie, pomocne w wydajnym odprowadzaniu nadmiaru ciepła. Układ optyczny został dodatkowo zabezpieczony stalowym pierścieniem.

dioda Cree XHP70

Latarka wyposażona jest w **dioda Cree XHP70**, o rozmiarze aż 7 x 7 mm. XHP70. Zapewnia ona szeroki kąt widzenia 120°, do 58% większą gęstość mocy (w stosunku do innych emiterów o podobnej wielkości) oraz o blisko 40% mniejsze zużycie prądu. Zwiększenie wydajności oraz sprawności pozwoliło na uzyskanie maksymalnego strumienia światła aż 3100 lumenów o zasięgu 253 metrów! Za odbicie światła odpowiada teksturowane zwierciadło OP (orange peel). Latarka ma dzięki temu równomiernie rozproszony strumień główny (centrum) i wtórny (boki). Niewielkie straty świetlne latarka zawdzięcza soczewce ze szkła hartowanego o wysokiej przejrzystości, pokrytej powłoką antyrefleksyjną.

W latarce zastosowano duże udogodnienie w postaci wyświetlacza OLED, informującego o parametrach prądu i pozostałym czasie pracy akumulatora. Takie rozwiązanie pozwala w błyskawiczny sposób sprawdzić zapas energii i odpowiednio zareagować np. obniżyć jasność światła lub rozjeżdżać się za źródłem prądu.

Latarka zasilana jest zintegrowanym pakietem litowo-jonowym 7,2V o pojemności 3500mAh co pozwala na 42 minuty świecenia w trybie TURBO (3100 lumenów) lub ponad 82 godziny w trybie ECO (15 lumenów).

Latarka posiada także funkcje zabezpieczenia przed przegrzaniem. Po osiągnięciu lub przekroczeniu temperatury 65 °C (w trybie TURBO) latarka automatycznie zmniejsza strumień światła o kilka lumenów. Po ustabilizowaniu temperatur latarka stopniowo wraca do jasności TURBO. Latarka zapamiętuje ostatnio stosowany poziom jasności. Podczas kolejnego włączenia poziom jasności jest automatycznie ustawiany. Producent nie zapomniał także o zabezpieczeniu przed odwróconą polaryzacją, czyli nieprawidłową instalacją akumulatorów.

Latarka posiada wysoki stopień ochrony IP68. Oznacza to, że jest całkowicie odporna na kurz i pył, drobne ciała stałe, pełne zanurzenie w wodzie (przez 30 minut na głębokość 2 m) oraz upadek z 1 metra.

W skład zestawu latarki UC52 wchodzi:

- latarka
- kabel Micro USB
- pokrowiec

- smycz do kluczy
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Wymiary:

- długość: 153,5 mm
- średnica głowicy: 42 mm