Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:17

Link do produktu: https://www.gunszop.pl/latarka-klarus-360x3-3200lm-p-1153.html

# Latarka KLARUS 360X3 3200lm



| | |
|---|---|
| Cena | **430,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **001347** |
| Kod EAN | **6954424402664** |

## Opis produktu

**Latarka KLARUS 360X3 3200lm**

1. Taktyczny podwójny przełącznik taktyczny trzeciej generacji. Całkowicie nowy pierścień przełączający 360º do sterowania dookólnego, formowany z miękkiego silikonu klasy premium; wysoka elastyczność zapewnia większy obszar działania dla szybkiej i dokładnej reakcji.

2. XHP70.2 P2 LED o maksymalnej mocy do 3200 lumenów (z dołączoną baterią 18650) znacznie przewyższa konkurencję.

3. Łatwy interfejs: stukot jedno dotykowy, turbo z jednym naciśnięciem przycisku, funkcja szybkiego wybierania jednym przyciskiem, funkcja pamięci trybu, SOS, funkcja blokady przełącznika, ustawienia szybkiej zmiany.

4. Zawiera wiele przełomowych technologii: inteligentny system ochrony termicznej (ITS), inteligentny system identyfikacji akumulatorów (IBIS), inteligentny system ładowania (ICS), wiele systemów bezpieczeństwa.

5. Opatentowany podwójny przełącznik i konstrukcja przełącznika bocznego, przystosowane do różnych sytuacji, łatwe w użyciu.

6. Dwa interfejsy: ustawienie taktyczne i ustawienie na zewnątrz.

7. Inteligentny system ochrony termicznej (ITS): monitoruje i automatycznie dostosowuje poziomy wyjściowe w czasie rzeczywistym, chroni diody LED i kluczowy element, zapewniając najlepszą równowagę między wydajnością i bezpieczeństwem.

8. Inteligentny system identyfikacji baterii (IBIS): dostosowuje moc wyjściową zgodnie z aktualnie zainstalowanym 18650 wskaźnikiem rozładowania akumulatora, kompatybilny z akumulatorami litowo-jonowymi 18650, CR123A i Klarus 16340.

9. Inteligentny system ładowania (ICS): port ładowania micro-usb z monitorowaniem stanu naładowania w czasie rzeczywistym, aby zapobiec przeładowaniu. Maksymalny prąd ładowania ograniczony do 1A (unikanie uszkodzeń urządzeń ładujących), zapewniający optymalny stan ładowania.

10. Wielokrotne zabezpieczenia: ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed rozładowaniem, ochrona przed wysokim napięciem, ochrona przed wysoką temperaturą, ochrona przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed uderzeniami, dzięki czemu 360X3 jest bezpieczny i niezawodny.

11. Przełącznik ogonowy i boczny można przełączyć w tryb blokady, co zapobiega przypadkowym operacjom; zapobiega wyczerpywaniu się baterii podczas przechowywania lub podróży i pozwala uniknąć obrażeń oczu.

12. Sprężyny na ramie i na końcu opony są odporne na wstrząsy i uszkodzenia.

13. Ochrona przed odwrotną polaryzacją eliminuje uszkodzenia spowodowane niewłaściwą orientacją baterii.

14. Aero-space Korpus ze stopu aluminium z obróbką CNC; Sztywne anodowanie w spektroskopii Mil-spec (HA III); lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja.

15. Pierścień ze stali nierdzewnej zapewnia ochronę ważnych elementów i może działać jako awaryjny zbijak do szyb w sytuacjach awaryjnych.

16. Zintegrowana konstrukcja głowicy oświetleniowej zapewniająca wysoką efektywność odprowadzania ciepła.

17. Szkło hartowane z odporną na zarysowania powłoką AR.

18. Wysokiej jakości miękki silikon osadzony w korpusie latarki, zapewniający taktyczną, antypoślizgową przyczepność i maksymalny komfort. Ta konstrukcja wyróżnia się poprawą zachowania światła w ekstremalnie niskich temperaturach.

**Dane techniczne:**

- Marka: Klarus
- Model: 360X3
- Dioda CREE XHP70.2 P2, żywotność do 50 000 godzin.
- Tryby pracy:: 3200LM, 400LM, 100LM, 15LM, 3200LM (strobo), 100LM (SOS)
- Czas pracy: 0,75h, 4h, 16h, 82h, 1,5h, 48h
- Wodoodporność: IPX8
- Zasięg: do 283 m
- Domyślne ustawienie taktyczne.
- Napięcie robocze: 3,0 V-8,4 V.
- Kompatybilne baterie: 1 x 18650 lub 2 x CR123A lub 2 x KLARUS 16340.
- Czas ładowania: zależy od pojemności baterii (pojemność baterii / 1000 mA + 1 godz.); Około 4 godziny na dołączoną baterię
- Soczewka: soczewka ze szkła hartowanego; Powlekane AR; Odporny na zarysowania.
- Przełącznik: podwójny przełącznik w tylnej pokrywie 360 stopni + przełącznik boczny.
- Wymiary: Głowica - średnica 41,0 mm (1,61 ”) / Korpus - średnica 27,2 mm (1,07 cala) / Długość - 153,0 mm (6,02 cala)
- Waga: 140 g bez baterii.
- Materiał: stop aluminium lotniczego 6061-T6, anodowanie Mil-Spec HAIII.
- Akcesoria w zestawie: 1 x kabel Micro-USB, 1 x smycz, 1 x zapasowy o-ring, 1 x bateria KLARUS 18650 (18GT-IMR31), 1 x kabura nylonowa, 1 x klips.