

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-olight-baldr-mini-z-zielonym-laserem-p-1601.html>

Latarka OLIGHT BALDR MINI z zielonym laserem

Cena	579,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001794
Kod EAN	6972378121165

Opis produktu

Latarka OLIGHT BALDR MINI z zielonym laserem

Lekka i kompaktowa latarka z celownikiem laserowym na broń. Zasilana jest wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3.7V 230mAh. Dzięki wydajnej diodzie LED oraz reflektorowi, generuje skupiony strumień światła o mocy 600 lumenów i zasięg do 130 m. **Zielony laser o mocy <5mW ułatwia szybkie namierzenie celu bez konieczności zgrywania muszki ze szczerbinką.** Model BALDR Mini wyposażono w szynę montażową z możliwością regulacji i dopasowania do większości modeli pistoletów z szyną akcesoryjną w standardzie 22 mm (weaver/ picatinny/ MIL-STD-1913). System stalowych zacisków pozwala na szybkie zamocowanie latarki na broni.

Korpus latarki wykonano z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym. Dodatkowo głowica latarki jest od czoła chroniona koronką. Dzięki takiej konstrukcji producent zapewnia odporność na upadki z wysokości do 1 m. Zastosowane uszczelki gwarantują wodoodporność klasy IPX4 - całkowita odporność na zalewanie wodą.

Sercem latarki jest zaawansowana elektronika sterująca poborem prądu kierowanego na diodę. Dzięki niej latarka świeci z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania baterii. Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższym (600 lumenów) chroni elektroniczny system, który po 60 sekundach zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło na poziomie 100 lumenów. Po wyłączeniu latarki, ostygnięciu i ponownym włączeniu, latarka znowu będzie świecić w trybie maksymalnym.

Latarkę włączamy za pomocą wygodnego włącznika skrzydełkowego umieszczonego w tylnej części. Włącznik jest dwustronny, dzięki czemu z latarki wygodnie korzystać mogą zarówno użytkownicy prawo jak i leworęczni. Latarka została wyposażona w możliwość uruchomienia samego lasera, lasera i światła latarki oraz samej latarki.

Tryby pracy/ czas świecenia:

- - 600 - 100 lumenów / 1 min + 29 min (z włączonym laserem)
- - 600 - 100 lumenów / 1 min + 39 min (z wyłączonym laserem)

Z boku latarki znajduje się dioda informująca o wyładowaniu akumulatora, jeżeli wydajność akumulatora spada poniżej 10% dioda zaczyna świecić na czerwono.

Wbudowany akumulator ładuje się za pomocą dołączonego do zestawu kabla z magnetyczną końcówką.

W komplecie z latarką znajduje się montaż kompatybilny ze standardem 22 mm (weaver/ picatinny/ MIL-STD-1913), kabel ładujący z magnetyczną końcówką oraz zestaw kluczy montażowych.

Dane techniczne

- Źródło światła: dioda LED
- Zasięg skuteczny: 130 m

- Moc wiązki lasera: <5mW
- Długość fali lasera: 510-530 nm
- Klasa lasera: 3
- Zasilanie: wbudowany akumulator 3.7V 230mAh
- Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III
- Włącznik: elektroniczny (dwustronny)
- Wymiary: 57 x 32,8 mm
- Waga: 87 g
- Producent: **Olight, PRC**