

Latarka Olight Odin Black



Cena	729,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002527
Kod EAN	6972378120724

Opis produktu

Latarka Olight Odin Black z montażem

Latarka Olight Odin została wyposażona w innowacyjny, wyjmowany montaż na szynę Picatinny z mechaniczną blokadą zabezpieczającą latarkę przed wypadnięciem z uchwytu.

Wytrzymały korpus o antypoślizgowej fakturze został wykonany z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją typu III. Latarka została uszczelniona systemem **O-ringów**, co gwarantuje wodoodporność na poziomie **IPX-8** (odporność na zanurzenie na głębokość do 2 m przez 30 minut). Głowica latarki jest chroniona stalową koronką z powłoką **PVD**.

Diodę osłania wytrzymała szybka odporna na uszkodzenia mechaniczne i szok termiczny.

Zaawansowany system elektroniczny steruje poborem prądu kierowanego na wydajną diodę LED, dzięki czemu latarka świeci w wybranym trybie z tą samą mocą aż do całkowitego rozładowania akumulatora.

Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższym chroni elektroniczny system, który **po 2 minutach zmniejsza natężenie prądu** i stabilizuje światło na poziomie **1000 lumenów**.

Tylny włącznik pozwala na przełączanie między trybami latarki, pełni również funkcję magnetycznego portu ładowania.

Do zestawu dołączono został magnetyczny włącznik naciskowy wraz z montażem. Magnetyczna końcówka włącznika może zostać zablokowana na stałe, dzięki czemu jest w pełni zabezpieczona przed przypadkowym odłączeniem od latarki. Ułatwia on obsługę latarki zamontowanej na szynie akcesoryjnej broni palnej, ASG, paintball itp.

Włącznik na kablu montujemy w dogodnym miejscu, np przy chwycie przednim lub w pobliżu spustu broni palnej. Włącznik uruchamia latarkę w trybie pracy chwilowej - gdy jest wciśnięty latarka świeci, gdy przestajemy naciskać, gaśnie.

Aby uruchomić latarkę w trybie pracy stałej za pomocą włącznika naciskowego, należy raz szybko nacisnąć włącznik.

Model **Odin** zasilany jest **akumulatorem 21700**, który może być ładowany bezpośrednio w latarce za pośrednictwem magnetycznej ładowarki **Olight MCC3 2A USB** (dołączona do zestawu).

Akumulatory te charakteryzują się stabilnym działaniem w szerokim zakresie temperatur, nie wykazują też tendencji do

samorozładowania (żywołność 10 lat), co czyni je idealnym wyborem w latarce do zastosowań wojskowych, policyjnych, ratowniczych i survivalowych. O niskim stanie naładowania akumulatora latarka informuje poprzez powtarzające się wibracje.

W komplecie z latarką znajduje się:

- magnetyczny kabel ładujący Olight MCC3 2A USB,
- akumulator 21700 5000 mAh,
- włącznik naciskowy z montażem,
- montaż na szynę Picatinny,
- śruby montażowe,
- klucz imbusowy,
- dwie opaski samozaciskowe.

Specyfikacja:

Maksymalny strumień światła	2000 lumenów
Wiązka światła	skupiona
Tryby świecenia	Tak
Czas pracy w najmocniejszym trybie	2 min
Czas pracy w najslabszym trybie	8 h
Zasilanie podstawowe	1 x akumulator 21700
Zasilanie akumulatorowe	jw.
Materiał obudowy	aluminium
Klasa wodoszczelności	IPX 8
Długość	136.5 mm
Średnica	26,6 mm (głowica 29 mm)
Waga	216 g
Cechy dodatkowe	W zestawie montaż na szynę picatinny oraz włącznik naciskowy

Gwarancja: 5 lat