

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-olight-pl-mini-valkyrie-2-p-38.html>

Latarka OLIGHT PL - MINI VALKYRIE 2



Cena	429,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000693
Kod producenta	PL-MINI 2
Kod EAN	6926540911115

Opis produktu

Latarka OLIGHT PL - MINI VALKYRIE 2

Zmodernizowana wersja latarki Olight z serii PL-Mini Valkyria wyposażona została w **diode Cree XP-L HD Cool White**, która zapewnia strumień światła na poziomie **600 lumenów i zasięg do 100 m**. Kompaktowa latarka na broń zasilana jest wbudowanym litowo-polimerowym akumulatorem.

Model Valkyrie 2 wyposażono w szynę montażową z **możliwością regulacji i dopasowania** do większości modeli pistoletów z szyną akcesoryjną w **standardzie 22 mm (weaver/ picatinny/ MIL-STD-1913)**. System stalowych zacisków pozwala na szybkie zamocowanie latarki na broni.

Korpus latarki wykonano z **aluminium lotniczego** pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym. Dodatkowo głowica latarki jest od czoła **chroniona stalową koronką**. Dzięki takiej konstrukcji producent zapewnia odporność na upadki z wysokości do 1 m. Zastosowane uszczelki gwarantują wodoodporność klasy **IPX6**. Baterie instalujemy po odkręceniu głowicy latarki.

Sercem latarki jest **zaawansowana elektronika sterująca poborem prądu** kierowanego na diode XP-L HD. Dzięki niej latarka świeci z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania akumulatora. Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższym (600 lumenów) chroni elektroniczny system, który po 60 sekundach zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło na **poziomie 60 lumenów**. Po wyłączeniu latarki, ostygnięciu i ponownym włączeniu, latarka ponownie będzie świecić w trybie maksymalnym.

Latarkę włączamy za pomocą wygodnego włącznika umieszczonego w tylnej części. **Włącznik jest dwustronny**, dzięki czemu z latarki korzystać mogą zarówno użytkownicy prawo jak i leworęczni.

Tryby pracy/ czas świecenia: 600-60 lumenów / 1 min + 1 h

Z boku latarki znajduje się dioda informująca o wyładowaniu akumulatora, jeżeli wydajność akumulatora spada **poniżej 10% dioda zaczyna świecić na czerwono**.

W zestawie **kabel ładujący USB z magnetyczną końcówką, klucz do montażu**.

Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Źródło światła: dioda Cree XP-L HD Cool White
- Zasięg skuteczny: 100 m
- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Po 260 mAh
- Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III

- Włącznik: elektroniczny (dwustronny)
- Wymiary: 52,5 mm x 32 mm x (32,5 mm - średnica głowicy)
- Waga: 73 g
- Producent: **Olight, PRC**