

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/latarka-olight-s2-baton-xm-l2-baton-blk-p-25.html>

Latarka OLIGHT S2 Baton XM-L2 Baton BLK



Cena	179,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000698
Kod producenta	S2 Baton
Kod EAN	6926540918411

Opis produktu

Latarka OLIGHT S2 Baton XM-L2 Baton BLK

S2 Baton jest rozwojową wersją bestsellerowej latarki Olight S1 Baton. Może też stanowić bardziej kompaktową alternatywę dla modelu S20.

Korpus latarki wykonano z **aluminium lotniczego** pokrytego twardą **anodyzacją** w kolorze czarnym. Dodatkowo głowica latarki jest od czoła chroniona stalową koronką. Dzięki takiej konstrukcji producent zapewnia odporność na upadki z wysokości do **1,5 m**.

Latarka spełnia normę szczelności **IPX-8** (odporność na ciągłe zanurzenie na głębokość do 2 m).

Głowica latarki jest nieruchoma, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia lub rozszczelnienia. Baterie instalujemy po odkręceniu tylnej zakrętki. Zakrętka jest płaska i umożliwia postawienie latarki w pionie. Dodatkowo zakrętka zawiera **mocny magnes**, dzięki czemu możemy przytwierdzić latarkę do dowolnej stalowej powierzchni, w tym znajdującej się na suficie pomieszczenia lub pojazdu.

Sercem latarki jest **zaawansowana elektronika** sterująca poborem prądu kierowanego na diodę XML. Dzięki niej latarka świeci w wybranym trybie z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania baterii. Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższych chroni elektroniczny system **Active Thermal Management**, który po **120 sekundach** zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło na poziomie ok. **500 lumenów**. Po wyłączeniu latarki, ostygnięciu i ponownym włączeniu, latarka ponownie będzie świecić w trybie maksymalnym. Elektronika odpowiada też za włączanie trybów pracy i zapamiętywanie ostatnio używanego trybu.

Latarkę włączamy za pomocą włącznika umieszczonego przed głowicą latarki, co jest rozwiązaniem wygodnym a zarazem praktycznie niespotykanym w latarkach tej wielkości.

Model S2 jest ponadto wyposażony w wyłącznik czasowy (Timer), który po wcześniejszym zaprogramowaniu wyłączy latarkę po 3 lub 9 minutach.

Wygodne noszenie zapewnia **sprężysty klips** na korpusie latarki. Dzięki niemu przypniemy latarkę o krawędź kieszeni lub taśmy ekwipunku, możemy go też zaczepić o daszek czapki i zamienić zwykłą latarkę w czołówkę.

W komplecie znajduje się zawieszka na latarkę.

Gwarancja: 5 lat

Do modelu S2 Baton polecamy baterie Olight CR123A lub akumulator Olight 18650 - gotowe komplety w zakładce Zestawy.

Dane techniczne

- Źródło światła: dioda Cree XM-L2
- Żywotność diody: 50 000 godzin
- Zasięg skuteczny: 142 m (szeroka wiązka światła)
- Zasilanie: 2x bateria 3V Cr123 (lub akumulator 18650) - brak w komplecie
- Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III
- Soczewka: PMMA TIR
- Włącznik: typu klik (elektroniczny)
- Wymiary: 103 mm x 23 mm
- Waga: 50 g (bez baterii)
- Producent: Olight, PRC

Zmiany trybów światła ciągłego **10 lm/ 80 lm/ 400 lm/ 950 lm** dokonujemy przez przytrzymanie wciśniętego włącznika, gdy latarka jest włączona. **Tryb moonlight** (0,5 lm) włączamy przez przytrzymanie włącznika ok. 1 sek., gdy latarka jest wyłączona. Ten najślabszy poziom światła jest cenną opcją, którą wykorzystamy do czytania z bliska mapy, gdy nie chcemy zaburzyć przystosowania oka do widzenia w ciemności, a także w codziennych sytuacjach, np. kiedy potrzebujemy w środku nocy światła, a nie chcemy obudzić współlokatorów.