

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/lornetka-delta-optical-extreme-10x50-hd-p-2047.html>

Lornetka Delta Optical Extreme 10x50 HD

Cena	1 249,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002343
Kod producenta	DO-1601

Opis produktu

Lornetka Delta Optical Extreme 10x50 HD

Modele z serii **Delta Optical Extreme ED** to masywne lornetki, w których zastosowano bezkompromisowe rozwiązania. Przy ich konstruowaniu priorytetem były jak najlepsze własności optyczne wsparte solidną mechaniką. Dlatego zastosowano konstrukcję **porropryzmatyczną** oraz wykorzystano elementy **niskodyspersyjne**, a także masywne pryzmaty wykonane z wysokogatunkowego szkła **BaK4**.

Dzięki **soczewkom ze szkła typu ED o bardzo niskiej dyspersji** znacznie zredukowano aberrację chromatyczną w obrazie, a dzięki potężnym pryzmatom nie trzeba się martwić o winietowanie, czyli pociemnienie obrazu na brzegu pola widzenia. Ponadto wszystkie soczewki modeli **Extreme ED pokryte są wielowarstwowymi powłokami przeciwoodbiciowymi typu FMC**. Gwarantują one ponad **90%** transmisję światła w całym układzie, a co za tym idzie jasny i niezwykle realistyczny obraz o naturalnej kolorystyce. Obraz jest wolny od takich wad obrazowania jak astygmatyzm czy koma, a dzięki prawidłowej korekcji dystorsji jest również idealnie płaski.

Wszystkie te cechy sumują się w jedną najistotniejszą - lornetki Delta Optical Extreme ED dają niezwykle jasny, ostry i kontrastowy obraz w całym polu widzenia!

Model **Extreme 10x50 ED** to konstrukcja o parametrach sprawdzonych przez użytkowników i uznawanych za uniwersalne. Powiększenie jest wystarczająco duże, aby dostrzec drobne szczegóły, ale też wystarczająco małe, aby uniknąć drgań obrazu i zachować dużą jego jasność. Lornetka ta może być wykorzystywana w celach myśliwskich.

Lornetka **Extreme 10x50 ED** posiada bardzo **dużą głębię ostrości**, sprawiając, że regulacja tego parametru w wielu wypadkach nie będzie potrzebna. Jako sprzęt bardzo trwały sprawdzi się także w zastosowaniach profesjonalnych takich jak ochrona mienia oraz jako wyposażenie różnego rodzaju służb. Obserwatorzy przyrody również mogą docenić jakość tej lornetki - uzyskany obraz będzie jasny, kontrastowy, o świetnej kolorystyce, a ze względu na niskodyspersyjne szkło bardzo szczegółowy. **Lornetka Extreme 10x50 ED posiada adapter statywow 1/4"**.

Korpusy wszystkich modeli **Extreme ED** są wykonane z wytrzymałego metalu i pokryte specjalną gumową okleiną, która oprócz dobrej przyczepności, zapewnia skuteczną amortyzację przy upadku lornetki lub jej uderzeniu. Mechanika tych urządzeń może pracować w szerokim zakresie temperatur **od -40° do +70 °C**.

Istotną cechą lornetek **Extreme ED** jest także pełna **wodoszczelność** oraz **zabezpieczenie przed zaparowywaniem** od wewnątrz dzięki wypełnieniu obudowy azotem nie zawierającym pary wodnej. Duże rozmiary lornetek **Extreme ED** sprawiają, że dość łatwo jest obsługiwać je w rękawicach, w warunkach zimowych.

Wszystkie modele **Delta Optical Extreme ED** mają oddzielny, zewnętrzny system ustawiania ostrości dla każdego z okularów. Wygodne muszle oczne dobrze przylegają do oczodołów, odcinając światło padające z zewnątrz. W połączeniu z dużą odległością źrenicy wyjściowej od okularów zapewnia to komfortowe obserwacje. Okulary lornetki posiadają również wbudowane gwinty filtrów w standardzie 1,25", dzięki czemu można stosować filtry mgławicowe czy polaryzacyjne.

Dane techniczne:

- Symbol u dostawcy: DO-1601
- Wyposażenie:
 - adapter statywowy 1/4"
 - futerał
 - materiał do czyszczenia optyki
 - pasek do futerału lornetkowego
 - pasek do lornetki
 - zakrywki obiektywowe
 - zakrywki okularowe
- Nazwa serii lornetkowej: Extreme
- Powiększenie: 10x
- Średnica soczewki obiektywu: 50 mm
- Materiał soczewki obiektywu: szkło ED
- Powłoki przeciwoodbiciowe soczewek: FMC
- Sprawność zmiernicza: 22,4
- Jasność względna: 25,0
- Średnica źrenicy wyjściowej: 5,0 mm
- Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu: 18 mm
- Kątowe pole widzenia: 6,5 °
- Liniowe pole widzenia na 1000 m: 114 m
- Regulacja ostrości: zewnętrzna oddzielna dla okularów
- Minimalna odległość ustawiania ostrości: 6 m
- Regulacja rozstawu okularów: 54-73 mm
- Korekcja dioptrażu: -/+5
- Typ pryzmatu: Porro
- Materiał pryzmatu: szkło BaK4
- Powłoki fazowe pryzmatu dachowego: nie dotyczy
- Warstwy odbiciowe pryzmatu dachowego: nie dotyczy
- Wodoszczelność: tak
- Wypełnienie obudowy azotem: tak
- Mocowanie do statywu: adapter 1/4"
- Masa własna: 1290 g
- Masa z opakowaniem: 2200 g
- Wymiary: 186x215x75 mm
- Okres gwarancji: 60 mies.