

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/luneta-celownicza-delta-optical-titanium-4-16x42-md-p-466.html>

Luneta celownicza Delta Optical Titanium 4-16x42 MD

Cena	1 290,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000277.1
Kod producenta	DO-2412
Kod EAN	5901691624122

Opis produktu

Luneta celownicza Delta Optical Titanium 4-16x42 MD

Seria celowników Delta Optical Titanium swoją dużą popularnością w Europie i na świecie zawdzięcza wysokim parametrom, wspólnym dla wszystkich produktów z tej serii. Lunety Delta Optical Titanium to wyjątkowa jakość i precyzja wykonania. Każdy parametr został dopracowany z myślą o użytkowniku końcowym. Celowniki z tej serii cechuje wysoka transmisja światła wynosząca dla całego układu optycznego lunety około 92% umożliwiającą polowania nawet przy szczątkowym oświetleniu oraz wysoka odporność mechaniczna sprawiająca, że może ona wytrzymać odrzut nawet na broni o dużej mocy.

Niezawodna, wytrzymała luneta przeznaczona na sztucery klasy Varmint oraz wiatrówki. Posiadają regulację paralaksy na obiektywie oraz minimalną odległość ostrzenia od 8 m. Luneta posiada zmienne powiększenie 4-16x oraz średnicę obiektywu 42 mm oraz jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm. Ponadto jak każdy inny model z serii Titanium luneta jest wypełniona azotem, co sprawia, że jest wodoodporna i sprawdzi się w każdych warunkach. Warto również dodać, że wszystkie szklane elementy układu pokryte zostały systemem powłok antyrefleksyjnych FMC (Fully Multi-Coated). Celownik został wyposażony w nowoczesny i bardzo popularny krzyż celowniczy typu Mil-Dot zwany czasem najbardziej uniwersalną i najlepszą siatką celowniczą.

Transmisja światła jak i wytrzymałość mechaniczna zostały potwierdzone testami przeprowadzonymi w niemieckim Instytucie DEVA.

Materiał korpusu: Aluminium - 70%, Mosiądz - 20%, Stal - 10%

SPECYFIKACJA

Seria lunety:	Titanium	Typ siatki celowniczej:	MilDot
Symbol u dostawcy:	DO-2412	Pozycja siatki:	Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
Minimalne powiększenie:	4 x	Podświetlenie siatki:	Nie
Maksymalne powiększenie:	16 x	Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):	40 MOA
Średnica obiektywu:	42 mm	Pojedynczy klik regulacji krzyża (MOA):	0,25 MOA
Żrenica wyjściowa:	10,5 - 2,7 mm	Odległość od oka:	82 - 80 mm
Regulacja paralaksy:	Regulowany obiektyw (10 m - ∞)	Tubus:	25,4 mm (2 części)
Kątowe pole widzenia:	4,96 - 1,3 °	Długość:	355 mm
Sprawność zmierzchowa:	12,96 - 25,92	Waga:	460 g
Wodoszczelność:	0,3 kg/cm ²	Wypełnienie azotem:	TAK
Odporność na wstrząsy:	6000 J	Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Okres gwarancji:	36 mies.		

W zestawie: zakrywka na okular i obiektyw.