

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/luneta-celownicza-delta-optical-titanium-6-24x42-md-p-1077.html>

Luneta celownicza Delta Optical Titanium 6-24x42 MD

Cena	1 490,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001220
Kod producenta	DO-2415
Kod EAN	5901691624153

Opis produktu

Luneta celownicza Delta Optical Titanium 6-24x42 MD

Seria celowników **Delta Optical Titanium** swoją dużą popularnością w Europie i na świecie zawdzięcza wysokim parametrom, wspólnym dla wszystkich produktów z tej serii. Lunety **Delta Optical Titanium** to wyjątkowa jakość i precyzja wykonania. Każdy parametr został dopracowany z myślą o użytkowniku końcowym. Celowniki z tej serii **cehuje wysoka transmisja światła** wynosząca dla całego układu optycznego lunety około **92% umożliwiającą polowania nawet przy szczątkowym oświetleniu** oraz **wysoka odporność** mechaniczna sprawiająca, że może ona wytrzymać odrzut nawet na broni o dużej mocy.

Niezawodna, wytrzymała luneta przeznaczona na sztucery klasy Varmint oraz wiatrówki. Posiadają regulację paralaksy na obiektywie oraz minimalną odległość ostrzenia od 8 m. Luneta posiada zmienne powiększenie 6-24 x oraz średnicę obiektywu 42 mm oraz jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm. Ponadto jak każdy inny model z serii **Titanium** luneta jest wypełniona azotem, co sprawia, że jest **wodoodporna** i sprawdzi się w każdych warunkach. Warto również dodać, że wszystkie szklane elementy układu pokryte zostały systemem powłok antyrefleksyjnych **FMC (Fully Multi-Coated)**. Celownik został wyposażony w nowoczesny i bardzo popularny krzyż celowniczy typu **Mil-Dot** zwany czasem najbardziej uniwersalną i najlepszą siatką celowniczą.

Transmisja światła jak i wytrzymałość mechaniczna zostały potwierdzone testami przeprowadzonymi w **niemieckim Instytucie DEVA**.

Materiał korpusu: Aluminium - 70%, Mosiądz - 20%, Stal - 10%

Specyfikacja

- **Seria lunety:** Titanium
- **Typ siatki celowniczej:** MilDot
- **Symbol u dostawcy:** DO-2415
- **Pozycja siatki:** Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
- **Minimalne powiększenie:** 6 x
- **Podświetlenie siatki:** Nie
- **Maksymalne powiększenie:** 24 x
- **Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):** 26 MOA
- **Średnica obiektywu:** 42 mm
- **Pojedynczy klik regulacji krzyża (MOA):** 0 MOA
- **Żrenica wyjściowa:** 7 - 1,75 mm

- **Odległość od oka** 95 - 80 mm
- **Regulacja paralaksy:** Regulowany obiektyw (15 m - ∞)
- **Linijowe pole widzenia na 100 m:** 5,1 - 1,35 m
- **Tubus:** 25,4 mm (2 części)
- **Kątowe pole widzenia:** 2,9 - 0,77 °
- **Długość:** 355 mm
- **Sprawność zmierzchowa:** 15,87 - 31,75
- **Waga:** 502 g
- **Wodoszczelność:** 0,3 kg/cm²
- **Wypełnienie azotem:** TAK
- **Gwarancja:** 36 mies
- **Odporność na wstrząsy:** 6000 J
- **Temperatura pracy:** -20 / 71 °C
- **mgłoodporność:** TAK