

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/monokular-termowizyjny-guide-ir510n2-p-1028.html>

Monokular termowizyjny GUIDE IR510N2



Cena	7 490,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001163
Kod producenta	IR510N2

Opis produktu

Monokular termowizyjny GUIDE IR510N2

Odświeżona wersja serii monokularów **IR510**.

W porównaniu ze swoją poprzednią generacją, nowa seria IR510 gwarantuje wyraźniejszy obraz, dłuższy zasięg detekcji a dzięki zaawansowanym algorytmom, pomaga w namierzaniu celów.



Kieszonkowy rozmiar urządzenia pozwala na długotrwałą i komfortową obserwację terenu bez męczenia ramienia. Wbudowana bateria pozwala na ciągłą pracę do 5 godzin. Możliwość zamontowania zewnętrznej baterii np. power - banków. Długość urządzenia to zaledwie 16cm, waga 350gram



Gumowe wykończenia chronią monokular przed deszczem, kurzem oraz wstrząsami.
Łatwy w obsłudze dzięki 3 cichym przyciskom.
Wytrzymałość na upadek z 1 metra oraz wodoszczelność IP66.



Wyjście analogowe video.
Wyjście Micro USB do ładowania i transmisji danych.
Pokrętło regulacji dioptrycznej do idealnego dostosowania obrazu do oka użytkownika.
Lepszy wyświetlacz, większy zasięg detekcji, lepsze namierzanie celów.



Wyposażenie standardowe:

Zasilacz, kabel USB, kabel Video, osłona na soczewkę, pasek na nadgarstek, miękki pokrowiec, certyfikat, instrukcja obsługi.
Opcjonalnie: lampka LED, 40mm obiektyw.

Dane techniczne:

- Kod towaru: **IR510N2**
- Typ detektora **400x300@17μm**
- Zakres widmowy **8μm~14μm**
- Średnica obiektywu **25 mm**
- Regulacja ostrości **Ręczna**
- Pole widzenia (st) **14.6x11.1**
- Rozdzielczość wyświetlacza **720x540 0.2"LCOS**
- Korekcja dioptryczna **-4/+4**
- Częstotliwość odświeżania: **50 Hz**
- Obraz: **5 palet kolorystycznych**
- WiFi: **Nie**
- Zdjęcia **Nie**
- Video **Nie**
- Siatka celownicza **Nie**
- Żywotność baterii **5h**
- Wymiary **16,8 x 6,7 x 6,2 cm**
- Waga **375 gram**

Dane techniczne

Monokulary serii IR510N2

- Detector
- Typ detektora 400x300@17μm
- Zakres widmowy 8μm~14μm
- Soczewka
- Obiektyw 25mm
- Ręczna regulacja ostrości jest
- Pole widzenia 14.6°x11.1°
- Wyświetlacz 720x540 0.2"LCOS
- Regulacja dioptryczna -4 / +4
- Obraz
- Odświeżanie 50Hz
- Zoom cyfrowy x2, x4
- Palety obrazu Black hot, white hot, red hot 1, red hot 2, red hot 3
- Funkcje
- Wykonywanie zdjęć x

- Kolorowy wskaźnik ✓
- Wzmacniacz obrazu ✓
- Wi-Fi ✗
- Powiększanie obrazu ✓
- Freeze ✗
- Wskaźnik ładowania ✓
- wskaźnik włączenia ✓
- Zasilanie
- Bateria Wbudowana bateria Li-ion, 3.7V, 3200mAh
- Czas pracy ≥5h
- Adapter Standardowy adapter USB, max 10W
- Interfejs
- USB Ładowanie
- Wyjście video MCX Connector, PAL/NTSC
- Wytrzymałość urządzenia
- Temperatura operacyjna -10°C~50°C
- Temperatura przechowywania -30°C~60°C
- Wilgotność 10%~95%
- Wstrząsoodporność 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6
- Wodoszczelność IP66
- Wytrzymałość upadkowa upadek z 1m N/A
- Wymiary
- Waga 375g
- wymiary 168mm×67mm×62mm
- Zawartość opakowania
- W zestawie Monokular termowizyjny/ zasilacz/ kabel USB/ kabel video /osłona soczewki/ pasek na ramię/ pasek na szyję/ pokrowiec/ instrukcja
- Dodatkowe akcesoria 40mm obiektyw □FOV:9.3°×7.0° □
- Detekcja obiektu
- Samochód □2.3m×2.3m 1700m
- Człowiek □1.8m×0.5m 700m
- Rozpoznanie obiektu
- Samochód □2.3m×2.3m 700m
- Człowiek □1.8m×0.5m 350m