

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/montaz-audere-psr-dwucz-3428-gen-3-czarny-p-3131.html>

Montaż Audere PSR dwucz 34/28 gen 3 czarny



Cena	699,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002977
Kod EAN	8057592582614

Opis produktu

Montaż Audere PSR dwucz 34/28 gen 3 czarny

Najwyższej jakości rozwiązanie do sztucerów, w których konstrukcja komory wymusza używanie dwuczęściowych montażi. Stworzony przez **Audere** montaż gwarantuje lunecie skuteczne trzymanie zera. Ten model charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, a sama **firma Audere** stawia na pierwszym miejscu kontrolę jakości swoich produktów. Gwarantuje to idealne dopasowanie do lunety. Sam montaż odbywa się za pomocą śrub Torx, które zapewniają sztywne osadzenie na szynie i gwarantują użytkownikowi odporność na wstrząsy.

Montaże produkowane przez **Audere** w serii są bardzo lekkie, do tego zachowują wysoką sztywność oraz ściśle dopasowanie. Wytrzymałość gwarantuje nam użycie lotniczego **aluminium 7075-T651**, które zapewnia odporność, wytrzymałość i długowieczność produktu. Powierzchnia montażu została pokryta anodowaniem typu 3 w standardzie **MIL-A-8625**.

Bardzo ważne w przypadku tego modelu jest sposób i łatwość montażu. Opiera się on na śrubach Torx, dzięki nim otrzymujemy wysoką sztywność. Wbudowana poziomiczka pomaga utrzymać zero na lunecie, ale także pomaga poprawnie zamontować montaż na szynie Picatinny. Ten model został również wyposażony w system **interfejsu ScopeLink**, który umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów. W system wyposażony zostały oba elementy, zatem jedynie od nas zależeć będzie, gdzie zechcemy umieścić wspierający optykę kolimator.

Cechy produktu:

- Poziomicę znacząco ułatwiającą poprawne wyregulowanie przy instalacji montażu
- Wykończenie anodowaniem typu 3 dla ochrony mechanicznej i chemicznej
- Restrykcyjną kontrolę jakości zapewniającą idealnie ściśle dopasowanie do lunety
- Dwuczęściową konstrukcję umożliwiającą montaż na rozdzielnych szynach
- Stabilną instalację na popularnych szynach Picatinny przy użyciu śrub typu Torx
- Wykonanie z najwyższej jakości **aluminium 7075** łączącego trwałość z niską wagą
- Otwory montażowe ScopeLink do montażu dodatkowych przyrządów celowniczych

Dane techniczne:

- Konstrukcja montażu: dwuczęściowy

- Montaż na szynę: 22 mm (picatinny)
- Konstrukcja montażu: dwuczęściowy
- Montaż na szynę: 22 mm (picatinny)
- Typ materiału: aluminium 7075 T-6
- Masa [g]: 175
- Średnica tubusu [mm]: 34 mm (1,34")
- Wysokość montażu [mm]: 28