

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/montaz-audere-psr-dwuczesciowy-3026-gen-3-czarny-p-3130.html>

Montaż Audere PSR dwuczęściowy 30/26 gen 3 czarny

Cena	579,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002976
Kod EAN	8057592580825

Opis produktu

Montaż Audere PSR dwuczęściowy 30/26 gen 3 czarny

Najwyższej jakości rozwiązanie do sztucerów, w których konstrukcja komory wymusza używanie dwuczęściowych montażów. Stworzony przez **Audere** montaż gwarantuje lunecie skuteczne trzymanie zera. Ten model charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, a sama **firma Audere** stawia na pierwszym miejscu kontrolę jakości swoich produktów. Gwarantuje to idealne dopasowanie do lunety. Sam montaż odbywa się za pomocą śrub Torx, które zapewniają sztywne osadzenie na szynie i gwarantują użytkownikowi odporność na wstrząsy.

Montaże produkowane przez Audere w serii są bardzo lekkie, do tego zachowują wysoką sztywność oraz ściśle dopasowanie. Wytrzymałość gwarantuje nam użycie lotniczego **aluminium 7075-T651**, które zapewnia odporność, wytrzymałość i długowieczność produktu. Powierzchnia montażu została pokryta anodowaniem typu 3 w standardzie **MIL-A-8625**. Bardzo ważne w przypadku tego modelu jest sposób i łatwość montażu.

Opiera się on na śrubach Torx, dzięki nim otrzymujemy wysoką sztywność. **Wbudowana poziomiczka** pomaga utrzymać zero na lunecie, ale także pomaga poprawnie zamontować montaż na szynie Picatinny. Ten model został również wyposażony w system **interfejsu ScopeLink**, który umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów. W system wyposażone zostały oba elementy, zatem jedynie od nas zależeć będzie, gdzie zechcemy umieścić wspierającą optykę kolimator.

Cechy produktu:

- Poziomicę znacząco ułatwiającą poprawne wyregulowanie przy instalacji montażu
- Wykończenie anodowaniem typu 3 dla ochrony mechanicznej i chemicznej
- Restrykcyjną kontrolę jakości zapewniającą idealnie ściśle dopasowanie do lunety
- Dwuczęściową konstrukcję umożliwiającą montaż na rozdzielnych szynach
- Stabilną instalację na popularnych szynach Picatinny przy użyciu śrub typu Torx
- Wykonanie z najwyższej jakości **aluminium 7075** łączącego trwałość z niską wagą
- Otwory montażowe ScopeLink do montażu dodatkowych przyrządów celowniczych

Dane techniczne:

- Montaż na szynę: 22 mm (picatinny)
- Typ materiału: aluminium 7075 T-6
- Masa [g]: 175
- Średnica tubusu [mm]: 30 mm (1,18")
- Wysokość montażu [mm]: 26
- Konstrukcja montażu: dwuczęściowy