

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/preparat-do-czyszczzenia-broni-brunox-gun-care-spray-50-ml-p-4903.html>

Preparat do czyszczenia broni Brunox Gun Care Spray 50 ml



Cena	11,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	004231
Kod producenta	BT091
Kod EAN	5905179770226

Opis produktu

Środek do czyszczenia broni Brunox Gun Care w Spray 50 ml

Wyprodukowany przez szwajcarską firmę Brunox preparat do czyszczenia broni Gun Care w spreju, o pojemności 50 ml, oznaczony przez producenta kodem BT091.

Preparat z systemem Turboline dzięki któremu wyczyścimy, nasmarujemy oraz poddamy pielęgnacji wszystkie metalowe elementy broni palnej. Doskonale sprawdzi się do każdego rodzaju broni od wiatrówek, przez broń czarnoprochową czy pneumatyczną, a nawet karabinki do paintballu.

Gun Care rozpuszcza pozostałości niklu, miedzi, tombaku, ołowiu czy prochu i pozwala je w prosty i łatwy sposób usunąć przy pomocy szmatki. Tworzy cienką, nieklejącą się warstwę niezasychającej powłoki ochronnej. Chroni nie tylko przed czynnikami zewnętrznymi, ale także przed tarciem jak w przypadku lufy. Działa skutecznie w zakresie temperatur od - 55°C do 160°C. Działa nawet do 6 miesięcy po użyciu w przypadku przechowywania broni w suchym miejscu. Konserwuje i chroni przed korozją.

Po sezonie producent zaleca konserwację preparatem Brunox® Lub & Cor

Jak używać?

W przypadku czyszczenia lufy należy zwilżyć ją preparatem Gun Care i pozostawić na około 20 minut. W przypadku, gdy zabrudzenia są mocno zapieczone może istnieć konieczność zanurzenia lufy w preparacie przez całą noc. W kolejnym kroku będzie nam potrzebny wycior nawilżony Gun Care. Po przeciągnięciu wyciora przez lufę 15-20 razy należy usunąć brud przy pomocy szmatki lub filcowych przecieraków. Ostatnim krokiem będzie przeciągnięcie nawilżonego przecieraka po lufie.

W przypadku pozostałych elementów metalowych broni wystarczy nanieść preparat, odczekać 2-3 minuty. W tym czasie Gun Care rozpuści wszystkie zanieczyszczenia mineralne i organiczne. Następnie należy przetrzeć czystą szmatką. W przypadku zapieczonego brudu może istnieć konieczność powtórzenia czynności.

Cechy produktu:

- Kolor: Bezbarwny
- Pojemność: 50 ml
- Gęstość (20°C): 0,83 ± 0,02 g / cm³
- Lepkość dynamiczna (20°C): 4 mPa
- Temperatura zapłonu: 78°C (towar nieopakowany) DIN ISO 2592

- Wytrzymałość cieplna: do 160°C – w krótkim okresie od zastosowania, do 125°C – w długim okresie od zastosowania
- Temperatura topnienia: poniżej -55°C
- Wartość pH: Neutralna
- Charakterystyka powłoki: pełzająca
- Grubość warstwy: 1-2 μm
- Konsystencja: 23 N/mm²
- Wytrzymałość punktowa: powłoka nie twardnieje, 64 mPas
- Wydajność: około 100 – 120 m²/l